


**СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Принцип действия                                                                      | индуктивный     |
| Расстояние срабатывания номинальное (Sn)                                              | 15 мм           |
| Расстояние срабатывания рабочее (Sa)                                                  | 0...12 мм       |
| Расстояние срабатывания эффективное (Sr)                                              | (0,9...1,1)Sn   |
| Тип выхода                                                                            | PNP             |
| Функция выхода                                                                        | закрывающий, NO |
| Рабочая температура                                                                   | -25...+75 °C    |
| Гистерезис максимальный (H), от Sr                                                    | 15%             |
| Повторяемость максимальная (R), от Sr                                                 | 5%              |
| Частота переключения максимальная (f)                                                 | 320 Гц          |
| Задержка после включения питания (tv)                                                 | 50 мс           |
| Категория применения                                                                  | DC13            |
| Индикатор состояния выхода (LED)                                                      | красный         |
| Индикатор питания                                                                     | нет             |
| Степень защиты по IEC 60529                                                           | IP67            |
| Защита выхода от переплюсовки, короткого замыкания, ЭДС самоиндукции, превышения тока | есть            |



- M30x1,5 заплотливо
- Sn 15 мм увеличенное расстояние
- PNP замыкающий, NO
- 5,5...30 V DC постоянный ток

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Датчик изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующих ТУ 4218-030-32581429-2014 и признан годным для эксплуатации.

Партия \_\_\_\_\_ Принял \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001)

Изготовитель: ООО «МЕГА-K»  
 248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286  
 mega-k.com e-mail: [m@mega-k.com](mailto:m@mega-k.com)

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания рабочее             | 5,5...30 В постоянный ток |
| Напряжение питания номинальное (Ue)    | 24 В                      |
| Уровень пульсаций (%Ue)                | 10%                       |
| Падение напряжения максимальное        | 1,5 В                     |
| Ток нагрузки максимальный (Ie)         | 0,3 А                     |
| Ток потребления вкл./выкл.             | 10 мА/10 мА               |
| Емкость нагрузки максимальная (при Ue) | 2,5 мкФ                   |

**МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Способ подключения                  | кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м |
| Материал корпуса                    | латунь                        |
| Покрyтие корпуса                    | никель                        |
| Материал чувствительной части       | полиамид                      |
| Ударная нагрузка полусинусоидальная | 30 гп, 11 мс                  |
| Вибрационная нагрузка               | 55 Гц, 1 мм, 3x30 мин         |
| Момент затяжки гаек, не более       | 5 кгс·м                       |
| Масса, не более                     | 0,2 кг                        |

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Датчик бесконтактный индуктивный предназначен для применения в качестве конечного выключателя в автоматических линиях, станках и т.п.

Принцип работы основан на изменении параметров колебательного контура генератора датчика при попадании в его зону чувствительности объекта воздействия из токопроводящего материала: зубья шестерен, кулачки, ползуны, металлические пластины.

В результате изменяется исходное коммутационное состояние датчика.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Для настройки и проверки датчика применяется объект воздействия в виде пластины, изготовленной из стали Ст 40 толщиной 1 мм со стороны квадрата 45 мм.

Для других материалов необходимо использовать поправочные коэффициенты:

|           |      |
|-----------|------|
| Сталь Ст3 | 1,0  |
| Чугун     | 1,1  |
| Латунь    | 0,4  |
| Алюминий  | 0,35 |

Монтаж и демонтаж датчика должен производиться с помощью инструмента, исключающего деформацию корпуса.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Датчик не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.


Датчик не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая датчик.

Датчик не содержит драгоценных металлов.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Гарантийный срок эксплуатации датчика - 2 года со дня отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления - 3 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя датчик при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в ТУ 4218-030-32581429-2014.

**РАССТОЯНИЕ ДО ОКРУЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

В комплекте две крепежные гайки под ключ 36.