

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Магнитная индукция	не менее 280 мТл
Рабочая температура	-25...+75 °С
Степень защиты по IEC 60529	IP65
Материал корпуса	сополимер АБС
Масса, не более	0,01 кг

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Инициатор магнитный PS9M-43-1 используется в комплекте с датчиком бесконтактным магниточувствительным PS5-43-10N115-K.

При возвратно-поступательном движении инициатора в чувствительной зоне датчика происходит изменение состояния датчика.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Инициатор не содержит материалов и источников излучения, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека.



Инициатор не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая инициатор.

Инициатор не содержит драгоценных металлов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации инициатора составляет 1,5 года с момента отгрузки потребителю в пределах гарантийного срока хранения. Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты изготовления, составляет 2 года.

Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока бесплатно заменяет вышедший из строя инициатор при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.



► корпус 40x24x13

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инициатор магнитный изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей КД и признан годным для эксплуатации.

Партия

Принял

Дата

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (**ISO 9001**)

Изготовитель: **ООО "МЕГА-К"**
 248017, Россия, г. Калуга, ул. Московская, 286
mega-k.com e-mail: m@mega-k.com