

БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ
И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ



МЕГА-К

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	3
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	15
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	32
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30	47
Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36	63
Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04	68
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	68
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	70
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)	73
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	73
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)	76
Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)	76
Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	78
Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК	80
Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18	81
Датчики положения > Емкостные > С резьбой M30	84
Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"	89
Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)	91
Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)	92
Датчики положения > Магниточувствительные	93
Датчики положения > Оптические > M08 барьерные	95
Датчики положения > Оптические > M12 барьерные	95
Датчики положения > Оптические > M18 барьерные	97
Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	99
Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный	107
Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	107
Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	109
Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18	128
Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30	129
Датчики частоты > С резьбой M18	130
Датчики частоты > С резьбой M30	139
Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	156
Лифтовое оборудование > Дисплей	159
Лифтовое оборудование > Другое	160
Приборы для автоматизации	160
Кронштейны для датчиков	161
Разъемы и кабели	163
Автокомпоненты	165

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M08

PS2-08M16-2B11-K Арт. 4673759500068 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-16 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2988 руб.
PS2-08M20-2B11-K Арт. 4673759500075 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2472 руб.
PS2-08M20-2B31-K Арт. 4673759500082 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2472 руб.
PS2-08M20-3N11-K Арт. 4673759500105 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2472 руб.
PS2-08M20-3N31-K Арт. 4673759500112 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-20 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2472 руб.
PS2-08M33-2B11-K Арт. 4673759500129 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M33-2B21-K Арт. 4673759500167 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M33-2B31-K Арт. 4673759500198 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M33-2B41-K Арт. 4673759500204 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M33-3B11-K Арт. 4673759500211 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1824 руб.
PS2-08M33-3B21-K Арт. 4673759500235 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1824 руб.
PS2-08M33-3B31-K Арт. 4673759500259 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1824 руб.

PS2-08M33-3B41-K	1824 руб.
Арт. 4673759500266 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-3N11-K	1560 руб.
Арт. 4673759500273 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-3N21-K	1560 руб.
Арт. 4673759500303 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-3N31-K	1560 руб.
Арт. 4673759500327 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-3N41-K	1560 руб.
Арт. 4673759500334 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-4B11-K	2340 руб.
Арт. 4673759500341 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-4B31-K	2340 руб.
Арт. 4673759500358 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-4N11-K	2040 руб.
Арт. 4673759500365 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-4N21-K	2040 руб.
Арт. 4673759500389 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-4N31-K	2040 руб.
Арт. 4673759500396 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-4N41-K	2040 руб.
Арт. 4673759500402 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-5N11-K	2220 руб.
Арт. 4673759500419 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M33-5N21-K	2220 руб.
Арт. 4673759500433 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	

PS2-08M33-5N31-K Арт. 4673759500440 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2220 руб.
PS2-08M33-5N41-K Арт. 4673759500457 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2220 руб.
PS2-08M40-2B11-C3 Арт. 4673759500464 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M40-2B21-C3 Арт. 4673759500488 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M40-2B31-C3 Арт. 4673759508484 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M40-2B41-C3 Арт. 4673759508491 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M40-3B11-C3 Арт. 4673759500501 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M40-3B21-C3 Арт. 4673759508507 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M40-3B31-C3 Арт. 4673759508514 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M40-3B41-C3 Арт. 4673759508521 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M40-3N11-C3 Арт. 4673759500518 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M40-3N21-C3 Арт. 4673759508538 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M40-3N31-C3 Арт. 4673759508545 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.

PS2-08M40-3N41-C3 Арт. 4673759500525 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M40-4B11-C3 Арт. 4673759511927 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2340 руб.
PS2-08M40-4B31-C3 Арт. 4673759500532 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2340 руб.
PS2-08M40-4N11-C3 Арт. 4673759500549 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M40-4N21-C3 Арт. 4673759512924 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M40-4N31-C3 Арт. 4673759500563 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M40-5N11-C3 Арт. 4673759508552 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.
PS2-08M40-5N21-C3 Арт. 4673759500570 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.
PS2-08M40-5N31-C3 Арт. 4673759508569 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.
PS2-08M40-5N41-C3 Арт. 4673759500587 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.
PS2-08M40-6N11-C3 Арт. 4673759500594 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2868 руб.
PS2-08M40-6N31-C3 Арт. 4673759508576 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-40 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2868 руб.
PS2-08M45-2B11-C4 Арт. 4673759500600 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.

PS2-08M45-2B21-C4 Арт. 4673759500617 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M45-2B31-C4 Арт. 4673759511958 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M45-2B41-C4 Арт. 4673759512931 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M45-3B11-C4 Арт. 4673759500624 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-3B21-C4 Арт. 4673759508583 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-3B31-C4 Арт. 4673759500631 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-3B41-C4 Арт. 4673759512948 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-3N11-C4 Арт. 4673759508606 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M45-3N21-C4 Арт. 4673759500648 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M45-3N31-C4 Арт. 4673759508613 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M45-3N41-C4 Арт. 4673759500655 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M45-4B11-C4 Арт. 4673759500662 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2340 руб.
PS2-08M45-4B31-C4 Арт. 4673759500679 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2340 руб.

PS2-08M45-4N11-C4 Арт. 4673759500686 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-4N21-C4 Арт. 4673759512955 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-4N31-C4 Арт. 4673759512962 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-4N41-C4 Арт. 4673759512979 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M45-5N11-C4 Арт. 4673759500693 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M45-5N21-C4 Арт. 4673759512986 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M45-5N31-C4 Арт. 4673759508620 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M45-5N41-C4 Арт. 4673759512993 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-45 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M50-2B11-K Арт. 4673759500709 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M50-2B21-K Арт. 4673759500754 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M50-2B31-K Арт. 4673759500761 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M50-2B41-K Арт. 4673759500778 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1560 руб.
PS2-08M50-3B11-K Арт. 4673759500785 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	1968 руб.

PS2-08M50-3B21-K	1968 руб.
Арт. 4673759500792 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-3B31-K	1968 руб.
Арт. 4673759500808 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-3B41-K	1968 руб.
Арт. 4673759500822 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-3N11-K	1560 руб.
Арт. 4673759500839 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-3N21-K	1560 руб.
Арт. 4673759500853 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-3N31-K	1560 руб.
Арт. 4673759500860 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-3N41-K	1560 руб.
Арт. 4673759500882 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-4B11-K	2340 руб.
Арт. 4673759500877 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-4B31-K	2340 руб.
Арт. 4673759500884 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-4N11-K	2040 руб.
Арт. 4673759500891 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-4N21-K	2040 руб.
Арт. 4673759500907 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-4N31-K	2040 руб.
Арт. 4673759513006 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
PS2-08M50-4N41-K	2040 руб.
Арт. 4673759512382 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	

PS2-08M50-5N11-K Арт. 4673759500914 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2220 руб.
PS2-08M50-5N21-K Арт. 4673759500938 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2220 руб.
PS2-08M50-5N31-K Арт. 4673759500952 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2220 руб.
PS2-08M50-5N41-K Арт. 4673759500969 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2220 руб.
PS2-08M50-6N11-K Арт. 4673759500976 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2748 руб.
PS2-08M50-6N31-K Арт. 4673759501003 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-50 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	2748 руб.
PS2-08M60-2B11-C3 Арт. 4673759501034 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-2B21-C3 Арт. 4673759508736 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-2B31-C3 Арт. 4673759501041 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-2B41-C3 Арт. 4673759513013 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-3B11-C3 Арт. 4673759508743 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M60-3B21-C3 Арт. 4673759508750 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M60-3B31-C3 Арт. 4673759508767 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.

PS2-08M60-3B41-C3 Арт. 4673759508774 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M60-3N11-C3 Арт. 4673759508781 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-3N21-C3 Арт. 4673759508798 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-3N31-C3 Арт. 4673759508804 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-3N41-C3 Арт. 4673759501058 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	1692 руб.
PS2-08M60-4B11-C3 Арт. 4673759501065 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.	2340 руб.
PS2-08M60-4B31-C3 Арт. 4673759513020 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.	2340 руб.
PS2-08M60-4N11-C3 Арт. 4673759501072 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M60-4N21-C3 Арт. 4673759512405 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M60-4N31-C3 Арт. 4673759512399 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M60-4N41-C3 Арт. 4673759512412 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M08/3-конт.	2040 руб.
PS2-08M60-5N11-C3 Арт. 4673759501089 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.
PS2-08M60-5N21-C3 Арт. 4673759508811 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.

PS2-08M60-5N31-C3 Арт. 4673759501096 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.
PS2-08M60-5N41-C3 Арт. 4673759501102 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2220 руб.
PS2-08M60-6N11-C3 Арт. 4673759501119 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2868 руб.
PS2-08M60-6N31-C3 Арт. 4673759508828 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-60 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M8/3-конт.	2868 руб.
PS2-08M65-2B11-C4 Арт. 4673759501126 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1668 руб.
PS2-08M65-2B21-C4 Арт. 4673759508835 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1668 руб.
PS2-08M65-2B31-C4 Арт. 4673759508866 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1668 руб.
PS2-08M65-2B41-C4 Арт. 4673759513037 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1668 руб.
PS2-08M65-3B11-C4 Арт. 4673759501133 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-3B21-C4 Арт. 4673759508842 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-3B31-C4 Арт. 4673759508859 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-3B41-C4 Арт. 4673759513044 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-3N11-C4 Арт. 4673759501140 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.

PS2-08M65-3N21-C4 Арт. 4673759508873 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M65-3N31-C4 Арт. 4673759508880 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M65-3N41-C4 Арт. 4673759513051 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-08M65-4B11-C4 Арт. 4673759501157 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M65-4B31-C4 Арт. 4673759513068 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M65-4N11-C4 Арт. 4673759501164 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-4N21-C4 Арт. 4673759513075 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-4N31-C4 Арт. 4673759513082 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-4N41-C4 Арт. 4673759513099 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2040 руб.
PS2-08M65-5N11-C4 Арт. 4673759501171 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M65-5N21-C4 Арт. 4673759501188 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M65-5N31-C4 Арт. 4673759508897 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.
PS2-08M65-5N41-C4 Арт. 4673759508903 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08 Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 5 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2220 руб.

PS2-08M65-6N11-C4	2868 руб.
Арт. 4673759508910 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-08M65-6N31-C4	2868 руб.
Арт. 4673759508927 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-65 мм, Sn 6 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
ВБ2.08М.33.1,5.1.1.К	0 руб.
Арт. 6002 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.33.1,5.2.1.К	0 руб.
Арт. 6003 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.33.1,5.3.1.К	0 руб.
Арт. 6004 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.33.1,5.4.1.К	0 руб.
Арт. 6005 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.33.2,5.1.1.К	0 руб.
Арт. 6006 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.33.2,5.2.1.К	0 руб.
Арт. 6007 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.33.2,5.3.1.К	0 руб.
Арт. 6008 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.52.1,5.1.1.К	0 руб.
Арт. 6010 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.52.1,5.2.1.К	0 руб.
Арт. 6011 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.52.1,5.3.1.К	0 руб.
Арт. 6012 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	
ВБ2.08М.52.1,5.4.1.К	0 руб.
Арт. 6013 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08	
Индуктивный датчик, M8, L-52 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 2 м.	

ВБ2.08М.52.2,5.1.1.К 0 руб.

Арт. 6014 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-52 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ2.08М.68.1,5.1.1.С4 0 руб.

Арт. 6015 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ2.08М.68.1,5.2.1.С4 0 руб.

Арт. 6016 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ2.08М.68.1,5.3.1.С4 0 руб.

Арт. 6017 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ2.08М.68.2,5.1.1.С4 0 руб.

Арт. 6019 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-68 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ2.08М.68.2,5.2.1.С4 0 руб.

Арт. 6020 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M08

Индуктивный датчик, M8, L-68 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M12

PS2-12M33-2B11-K 1272 руб.

Арт. 4673759501195 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-12M33-2B21-K 1272 руб.

Арт. 4673759501225 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-12M33-2B31-K 1272 руб.

Арт. 4673759501232 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-12M33-2B41-K 1272 руб.

Арт. 4673759501249 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-12M33-4B11-K 1572 руб.

Арт. 4673759501256 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-12M33-4B21-K 1572 руб.

Арт. 4673759501287 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12

Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-12M33-4B31-K	1572 руб.
Арт. 4673759501300 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-4B41-K	1572 руб.
Арт. 4673759501317 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-4N11-K	1572 руб.
Арт. 4673759501324 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-4N21-K	1572 руб.
Арт. 4673759501393 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-4N31-K	1572 руб.
Арт. 4673759501416 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-4N41-K	1572 руб.
Арт. 4673759501423 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-8N11-K	1572 руб.
Арт. 4673759501447 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-8N21-K	1572 руб.
Арт. 4673759501492 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-8N31-K	1572 руб.
Арт. 4673759501508 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M33-8N41-K	1572 руб.
Арт. 4673759501515 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-2B11-C4	1392 руб.
Арт. 4673759501522 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-12M50-2B11-Z	1392 руб.
Арт. 4673759501737 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-2B21-C4	1392 руб.
Арт. 4673759501539 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

PS2-12M50-2B21-Z	1392 руб.
Арт. 4673759501768 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-2B31-C4	1392 руб.
Арт. 4673759509221 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-12M50-2B31-Z	1392 руб.
Арт. 4673759512627 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-2B41-C4	1392 руб.
Арт. 4673759501546 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-12M50-2B41-Z	1392 руб.
Арт. 4673759512634 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-4B11-C4	1572 руб.
Арт. 4673759501553 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-12M50-4B11-Z	1572 руб.
Арт. 4673759501782 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-4B21-C4	1572 руб.
Арт. 4673759501591 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-12M50-4B21-Z	1572 руб.
Арт. 4673759501799 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-4B31-C4	1572 руб.
Арт. 4673759501584 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-12M50-4B31-Z	1572 руб.
Арт. 4673759501829 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M50-4B41-C4	1572 руб.
Арт. 4673759509238 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-12M50-4B41-Z	1572 руб.
Арт. 4673759509276 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2-12M50-4N11-C4 Арт. 4673759501621 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1572 руб.
PS2-12M50-4N11-Z Арт. 4673759501836 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M50-4N21-C4 Арт. 4673759501638 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1572 руб.
PS2-12M50-4N21-Z Арт. 4673759501843 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M50-4N31-C4 Арт. 4673759501645 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1572 руб.
PS2-12M50-4N31-Z Арт. 4673759501850 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M50-4N41-C4 Арт. 4673759501652 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1572 руб.
PS2-12M50-4N41-Z Арт. 4673759501867 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M50-6B11-C4 Арт. 4673759501669 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2880 руб.
PS2-12M50-6B11-Z Арт. 4673759501874 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2880 руб.
PS2-12M50-6B31-C4 Арт. 4673759501676 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2880 руб.
PS2-12M50-6B31-Z Арт. 4673759507319 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2880 руб.
PS2-12M50-8N11-C4 Арт. 4673759501683 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.

PS2-12M50-8N11-Z Арт. 4673759501898 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M50-8N21-C4 Арт. 4673759501706 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-12M50-8N21-Z Арт. 4673759509290 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M50-8N31-C4 Арт. 4673759501713 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-12M50-8N31-Z Арт. 4673759509306 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M50-8N41-C4 Арт. 4673759501720 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1692 руб.
PS2-12M50-8N41-Z Арт. 4673759509313 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-50 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-12M55-10N11-K Арт. 4673759502376 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2880 руб.
PS2-12M55-10N21-K Арт. 4673759509559 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2880 руб.
PS2-12M55-10N31-K Арт. 4673759502383 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2880 руб.
PS2-12M55-2B11-K Арт. 4673759501911 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M55-2B21-K Арт. 4673759501942 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M55-2B31-K Арт. 4673759501966 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.

PS2-12M55-2B41-K Арт. 4673759509320 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M55-2B51-K Арт. 4673759501973 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1356 руб.
PS2-12M55-2B61-K Арт. 4673759501997 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1356 руб.
PS2-12M55-4B11-K Арт. 4673759502017 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-4B21-K Арт. 4673759502031 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-4B31-K Арт. 4673759502055 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-4B41-K Арт. 4673759502062 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-4B51-K Арт. 4673759502079 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1728 руб.
PS2-12M55-4B61-K Арт. 4673759509436 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1728 руб.
PS2-12M55-4N11-K Арт. 4673759502093 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M55-4N21-K Арт. 4673759502116 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M55-4N31-K Арт. 4673759502147 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M55-4N41-K Арт. 4673759502161 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.

PS2-12M55-4N51-K Арт. 4673759502185 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	1356 руб.
PS2-12M55-4N61-K Арт. 4673759502192 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	1356 руб.
PS2-12M55-6B11-K Арт. 4673759502208 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2880 руб.
PS2-12M55-6B21-K Арт. 4673759502239 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2880 руб.
PS2-12M55-8N11-K Арт. 4673759502246 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-8N21-K Арт. 4673759502291 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-8N31-K Арт. 4673759502314 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-8N41-K Арт. 4673759509535 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M55-8N51-K Арт. 4673759502338 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	1728 руб.
PS2-12M55-8N61-K Арт. 4673759502369 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	1728 руб.
PS2-12M68-10N11-C4 Арт. 4673759502673 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.
PS2-12M68-10N21-C4 Арт. 4673759502680 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.
PS2-12M68-10N31-C4 Арт. 4673759509863 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.

PS2-12M68-10N41-C4 Арт. 4673759509870 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.
PS2-12M68-2B11-C4 Арт. 4673759502390 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-2B21-C4 Арт. 4673759509757 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-2B31-C4 Арт. 4673759509764 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-2B41-C4 Арт. 4673759509771 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-2B51-C4 Арт. 4673759502413 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1440 руб.
PS2-12M68-2B61-C4 Арт. 4673759502437 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1440 руб.
PS2-12M68-4B11-C4 Арт. 4673759502444 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.
PS2-12M68-4B21-C4 Арт. 4673759509788 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.
PS2-12M68-4B31-C4 Арт. 4673759502468 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.
PS2-12M68-4B41-C4 Арт. 4673759502475 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.
PS2-12M68-4B51-C4 Арт. 4673759502482 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1836 руб.
PS2-12M68-4B61-C4 Арт. 4673759502505 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °C, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1836 руб.

PS2-12M68-4N11-C4 Арт. 4673759502512 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-4N21-C4 Арт. 4673759502536 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-4N31-C4 Арт. 4673759502543 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-4N41-C4 Арт. 4673759502567 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1392 руб.
PS2-12M68-4N51-C4 Арт. 4673759502574 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1440 руб.
PS2-12M68-4N61-C4 Арт. 4673759502581 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1440 руб.
PS2-12M68-6B11-C4 Арт. 4673759502598 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.
PS2-12M68-6B21-C4 Арт. 4673759509818 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.
PS2-12M68-6B31-C4 Арт. 4673759509825 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.
PS2-12M68-6B41-C4 Арт. 4673759502604 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3096 руб.
PS2-12M68-8N11-C4 Арт. 4673759502611 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.
PS2-12M68-8N21-C4 Арт. 4673759502642 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.
PS2-12M68-8N31-C4 Арт. 4673759509832 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.

PS2-12M68-8N41-C4 Арт. 4673759502659 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1740 руб.
PS2-12M68-8N51-C4 Арт. 4673759502666 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1836 руб.
PS2-12M68-8N61-C4 Арт. 4673759509849 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1836 руб.
PS2-12M70-2B74-K Арт. 4673759502697 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-12M70-2B84-K Арт. 4673759502703 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1752 руб.
PS2-12M70-4N74-K Арт. 4673759502710 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-12M70-4N84-K Арт. 4673759502727 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1752 руб.
PS2-12M73-2B11-Z Арт. 4673759502734 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M73-2B21-Z Арт. 4673759502741 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M73-2B31-Z Арт. 4673759509603 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.
PS2-12M73-2B51-Z Арт. 4673759502758 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1356 руб.
PS2-12M73-4B11-Z Арт. 4673759502765 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1656 руб.
PS2-12M73-4N11-Z Арт. 4673759509641 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1272 руб.

PS2-12M73-4N21-Z	1272 руб.
Арт. 4673759502796 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M73-4N31-Z	1272 руб.
Арт. 4673759512146 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M73-4N51-Z	1356 руб.
Арт. 4673759502819 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
PS2-12M73-8N11-Z	1656 руб.
Арт. 4673759502833 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M73-8N21-Z	1656 руб.
Арт. 4673759509696 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS2-12M80-10N11-B	3360 руб.
Арт. 4673759502994 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-12M80-10N21-B	3360 руб.
Арт. 4673759509931 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-12M80-10N31-B	3360 руб.
Арт. 4673759503007 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-12M80-10N41-B	3360 руб.
Арт. 4673759503014 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-12M80-2B11-B	1656 руб.
Арт. 4673759502888 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-12M80-2B21-B	1656 руб.
Арт. 4673759509887 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-12M80-2B31-B	1656 руб.
Арт. 4673759509948 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-12M80-2B41-B	1656 руб.
Арт. 4673759509955 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

PS2-12M80-2B74-C27 Арт. 4673759512832 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+70 °С, ~35...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1836 руб.
PS2-12M80-2B84-C27 Арт. 4673759513105 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+70 °С, ~35...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1872 руб.
PS2-12M80-4B11-B Арт. 4673759502895 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M80-4B21-B Арт. 4673759502901 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M80-4B31-B Арт. 4673759509962 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M80-4B41-B Арт. 4673759509979 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M80-4N11-B Арт. 4673759502918 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	1656 руб.
PS2-12M80-4N21-B Арт. 4673759502932 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	1656 руб.
PS2-12M80-4N31-B Арт. 4673759502949 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	1656 руб.
PS2-12M80-4N41-B Арт. 4673759502956 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	1656 руб.
PS2-12M80-4N74-C27 Арт. 4673759503021 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1836 руб.
PS2-12M80-4N84-C27 Арт. 4673759513112 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1872 руб.
PS2-12M80-6B11-B Арт. 4673759509894 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3360 руб.

PS2-12M80-6B21-B Арт. 4673759513129 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3360 руб.
PS2-12M80-6B31-B Арт. 4673759502963 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3360 руб.
PS2-12M80-6B41-B Арт. 4673759513136 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 6 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3360 руб.
PS2-12M80-8N11-B Арт. 4673759502987 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M80-8N21-B Арт. 4673759509900 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M80-8N31-B Арт. 4673759509917 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M80-8N41-B Арт. 4673759509924 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-12M85-2B84-Z Арт. 4673759511910 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-85 мм, Sn 2 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1752 руб.
PS2-12M85-4N74-Z Арт. 4673759511903 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-12M85-4N84-Z Арт. 4673759503038 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1752 руб.
PS2-12M90-2B74-B Арт. 4673759513143 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2112 руб.
PS2-12M90-2B84-B Арт. 4673759513150 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2136 руб.
PS2-12M90-4N74-B Арт. 4673759513167 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12 Индуктивный датчик, M12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2112 руб.

PS2-12M90-4N84-B	2136 руб.
Арт. 4673759503045 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.12М.55.2.1.1.К	0 руб.
Арт. С840 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.2.2.1.К	0 руб.
Арт. С843 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.2.3.1.К	0 руб.
Арт. С841 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.2.4.1.К	0 руб.
Арт. С844 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.2.5.1.К	0 руб.
Арт. С842 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.2.6.1.К	0 руб.
Арт. С845 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.4.1.1.К	0 руб.
Арт. С846 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.4.2.1.К	0 руб.
Арт. С849 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.4.3.1.К	0 руб.
Арт. С847 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.4.4.1.К	0 руб.
Арт. С850 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.4.5.1.К	0 руб.
Арт. С848 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.12М.55.4.6.1.К	0 руб.
Арт. С851 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M12	
Индуктивный датчик, M12, L-55 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

ВБ2.12М.68.2.1.1.С4 Арт. С852 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.2.2.1.С4 Арт. С855 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.2.3.1.С4 Арт. С853 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.2.5.1.С4 Арт. С854 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.2.6.1.С4 Арт. С857 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.4.1.1.С4 Арт. С858 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.4.2.1.С4 Арт. С861 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.4.3.1.С4 Арт. С859 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.4.4.1.С4 Арт. С862 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.4.5.1.С4 Арт. С860 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.68.4.6.1.С4 Арт. С863 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-68 мм, Sn 4 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.12М.70.2.7.2.К Арт. С194 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.12М.70.2.8.2.К Арт. С195 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ2.12М.70.2.8.4.К	0 руб.
Арт. С103 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.70.4.7.2.К	0 руб.
Арт. С196 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.70.4.7.4.К	0 руб.
Арт. С104 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.70.4.8.2.К	0 руб.
Арт. С197 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.70.4.8.4.К	0 руб.
Арт. С105 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-70 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.2.1.1.З	0 руб.
Арт. С864 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.2.2.1.З	0 руб.
Арт. С867 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.2.3.1.З	0 руб.
Арт. С865 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.2.5.1.З	0 руб.
Арт. С866 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.4.1.1.З	0 руб.
Арт. С870 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.4.2.1.З	0 руб.
Арт. С873 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.4.3.1.З	0 руб.
Арт. С871 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.73.4.5.1.З	0 руб.
Арт. С872 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

ВБ2.12М.80.2.1.1.В	0 руб.
Арт. С397 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.12М.80.2.7.2.С27	0 руб.
Арт. С198 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.	
ВБ2.12М.80.2.7.4.С27	0 руб.
Арт. С106 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	
ВБ2.12М.80.2.8.2.С27	0 руб.
Арт. С199 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.	
ВБ2.12М.80.2.8.4.С27	0 руб.
Арт. С107 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	
ВБ2.12М.80.4.1.1.В	0 руб.
Арт. С401 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.12М.80.4.2.1.В	0 руб.
Арт. С403 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.12М.80.4.3.1.В	0 руб.
Арт. С402 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-80 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.12М.85.2.8.2.З	0 руб.
Арт. С203 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.85.2.8.4.З	0 руб.
Арт. С111 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.85.4.7.2.З	0 руб.
Арт. С204 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.85.4.7.4.З	0 руб.
Арт. С112 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.12М.85.4.8.2.З	0 руб.
Арт. С205 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12	
Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

ВБ2.12М.85.4.8.4.З Арт. С113 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-85 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.12М.90.2.7.2.В Арт. С206 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.12М.90.2.7.4.В Арт. С114 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 2 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.12М.90.4.7.2.В Арт. С208 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.12М.90.4.7.4.В Арт. С116 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.12М.90.4.8.2.В Арт. С209 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.12М.90.4.8.4.В Арт. С117 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-90 мм, Sn 4 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ21.12М.73.4.1.1.З Арт. D099 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ22.12М.73.8.1.1.З Арт. D109 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ22.12М.73.8.2.1.З Арт. D110 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М12 Индуктивный датчик, М12, L-73 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18	
PS2-18М33-8В11-К Арт. 4673759503090 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-18М33-8В21-К Арт. 4673759503144 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.

PS2-18M33-8B31-K Арт. 4673759503151 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-18M45-8B11-Z Арт. 4673759503212 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-45 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-18M45-8B31-Z Арт. 4673759503229 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-45 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1572 руб.
PS2-18M53-12B11-C4 Арт. 4673759503823 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3108 руб.
PS2-18M53-12B11-K Арт. 4673759503496 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M53-12B31-C4 Арт. 4673759503830 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	3108 руб.
PS2-18M53-12B31-K Арт. 4673759503526 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M53-12N11-C4 Арт. 4673759503847 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-18M53-12N11-K Арт. 4673759503540 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M53-12N21-C4 Арт. 4673759512894 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-18M53-12N21-K Арт. 4673759503588 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M53-12N31-C4 Арт. 4673759503885 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-18M53-12N31-K Арт. 4673759510289 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.

PS2-18M53-12N41-C4 Арт. 4673759503892 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-18M53-12N41-K Арт. 4673759503601 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M53-12N51-K Арт. 4673759503618 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2004 руб.
PS2-18M53-12N61-K Арт. 4673759510326 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2004 руб.
PS2-18M53-15N11-C4 Арт. 4673759503915 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2928 руб.
PS2-18M53-15N11-K Арт. 4673759503632 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M53-15N31-C4 Арт. 4673759503922 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2928 руб.
PS2-18M53-15N31-K Арт. 4673759503663 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M53-8B11-C4 Арт. 4673759503717 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M53-8B11-K Арт. 4673759503298 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M53-8B21-C4 Арт. 4673759503755 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M53-8B21-K Арт. 4673759503335 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M53-8B31-C4 Арт. 4673759503762 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.

PS2-18M53-8B31-K Арт. 4673759510210 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M53-8B41-C4 Арт. 4673759503779 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M53-8B41-K Арт. 4673759502406 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M53-8B51-K Арт. 4673759510258 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M53-8B61-K Арт. 4673759510265 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M53-8N51-K Арт. 4673759510234 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M65-12N11-K Арт. 4673759504028 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M65-12N21-K Арт. 4673759504042 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M65-12N31-K Арт. 4673759510128 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M65-12N41-K Арт. 4673759508958 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M65-12N51-K Арт. 4673759504059 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2004 руб.
PS2-18M65-8B11-K Арт. 4673759503939 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M65-8B21-K Арт. 4673759503946 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.

PS2-18M65-8B31-K Арт. 4673759503953 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M65-8B41-K Арт. 4673759503960 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M65-8B51-K Арт. 4673759503977 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M65-8B61-K Арт. 4673759504004 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M68-12B11-Z Арт. 4673759504233 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M68-12B21-Z Арт. 4673759510449 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M68-12B31-Z Арт. 4673759504257 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M68-12B41-Z Арт. 4673759504264 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M68-12N11-Z Арт. 4673759510463 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M68-12N21-Z Арт. 4673759510470 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M68-12N31-Z Арт. 4673759504295 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M68-12N41-Z Арт. 4673759513174 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1920 руб.
PS2-18M68-12N51-Z Арт. 4673759510487 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2004 руб.

PS2-18M68-12N61-Z Арт. 4673759504301 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2004 руб.
PS2-18M68-15N11-Z Арт. 4673759510494 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M68-15N31-Z Арт. 4673759510531 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2928 руб.
PS2-18M68-8B11-Z Арт. 4673759510395 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M68-8B21-Z Арт. 4673759510418 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M68-8B31-Z Арт. 4673759504134 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M68-8B41-Z Арт. 4673759504141 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M68-8B51-Z Арт. 4673759504158 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M68-8B61-Z Арт. 4673759504172 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-68 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M75-5B11-C4 Арт. 4673759511965 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M75-5B21-C4 Арт. 4673759511293 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M75-5B31-C4 Арт. 4673759511279 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M75-5B51-C4 Арт. 4673759504363 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.

PS2-18M75-5B61-C4 Арт. 4673759513181 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.
PS2-18M75-5B74-K Арт. 4673759504325 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1776 руб.
PS2-18M75-5B84-K Арт. 4673759504332 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1824 руб.
PS2-18M75-8B11-C4 Арт. 4673759504370 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M75-8N11-C4 Арт. 4673759504424 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M75-8N21-C4 Арт. 4673759504431 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M75-8N31-C4 Арт. 4673759512757 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1872 руб.
PS2-18M75-8N51-C4 Арт. 4673759512092 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.
PS2-18M75-8N61-C4 Арт. 4673759513198 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.
PS2-18M75-8N74-K Арт. 4673759504349 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1776 руб.
PS2-18M75-8N84-K Арт. 4673759504356 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1824 руб.
PS2-18M80-12B11-B Арт. 4673759504547 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2928 руб.
PS2-18M80-12B31-B Арт. 4673759513204 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2928 руб.

PS2-18M80-12N11-B Арт. 4673759504554 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2184 руб.
PS2-18M80-12N21-B Арт. 4673759504578 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2184 руб.
PS2-18M80-12N31-B Арт. 4673759513211 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2184 руб.
PS2-18M80-12N41-B Арт. 4673759513228 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 12 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2184 руб.
PS2-18M80-15N11-B Арт. 4673759504585 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3192 руб.
PS2-18M80-15N31-B Арт. 4673759513235 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3192 руб.
PS2-18M80-5B11-Z Арт. 4673759504448 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M80-5B21-Z Арт. 4673759504455 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M80-5B31-Z Арт. 4673759513242 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M80-5B51-Z Арт. 4673759504462 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M80-5B61-Z Арт. 4673759505131 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M80-8B11-B Арт. 4673759504493 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-18M80-8B21-B Арт. 4673759511309 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.

PS2-18M80-8B31-B Арт. 4673759504516 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-18M80-8B41-B Арт. 4673759512269 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2004 руб.
PS2-18M80-8N21-Z Арт. 4673759504486 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1668 руб.
PS2-18M80-8N51-Z Арт. 4673759513259 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M80-8N61-Z Арт. 4673759512689 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1740 руб.
PS2-18M85-5B74-C27 Арт. 4673759504592 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-85 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1884 руб.
PS2-18M85-5B84-C27 Арт. 4673759513266 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-85 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1932 руб.
PS2-18M85-8N74-C27 Арт. 4673759513273 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1884 руб.
PS2-18M85-8N84-C27 Арт. 4673759513280 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	1932 руб.
PS2-18M90-5B74-Z Арт. 4673759512252 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1776 руб.
PS2-18M90-5B84-Z Арт. 4673759513297 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1824 руб.
PS2-18M90-8N74-Z Арт. 4673759513303 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1776 руб.
PS2-18M90-8N84-Z Арт. 4673759513310 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18 Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1824 руб.

PS2-18M95-5B74-B	2112 руб.
Арт. 4673759504608 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-18M95-5B84-B	2160 руб.
Арт. 4673759513327 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-18M95-8N74-B	2112 руб.
Арт. 4673759504622 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
PS2-18M95-8N84-B	2160 руб.
Арт. 4673759513334 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.33.5.1.1.К	0 руб.
Арт. С876 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-33 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.33.5.2.1.К	0 руб.
Арт. С878 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-33 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.33.5.3.1.К	0 руб.
Арт. С877 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-33 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.33.8.1.1.К	0 руб.
Арт. С880 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.33.8.2.1.К	0 руб.
Арт. С882 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.33.8.3.1.К	0 руб.
Арт. С881 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-33 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.45.5.1.1.З	0 руб.
Арт. С884 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-45 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.45.5.3.1.З	0 руб.
Арт. С885 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-45 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.53.5.1.1.К	0 руб.
Арт. С892 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

ВБ2.18М.53.5.1.1.С4 Арт. С436 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.53.5.2.1.К Арт. С895 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.53.5.2.1.С4 Арт. С438 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.53.5.3.1.К Арт. С893 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.53.5.3.1.С4 Арт. С437 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.53.5.5.1.К Арт. С894 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.53.5.6.1.К Арт. С897 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.53.8.1.1.К Арт. С898 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.53.8.1.1.С4 Арт. С440 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.53.8.2.1.К Арт. С901 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.53.8.2.1.С4 Арт. С442 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.53.8.3.1.К Арт. С899 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.53.8.3.1.С4 Арт. С441 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.

ВБ2.18М.53.8.4.1.С4 Арт. С443 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.53.8.5.1.К Арт. С900 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.5.1.1.К Арт. С456 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.5.2.1.К Арт. С459 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.5.3.1.К Арт. С457 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.5.4.1.К Арт. С460 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.5.5.1.К Арт. С458 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.5.6.1.К Арт. С461 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.8.1.1.К Арт. С462 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.8.2.1.К Арт. С465 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.8.3.1.К Арт. С463 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.65.8.4.1.К Арт. С466 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.68.5.1.1.З Арт. С904 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ2.18М.68.5.2.1.З	0 руб.
Арт. С907 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.68.5.5.1.З	0 руб.
Арт. С906 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.18М.68.5.6.1.З	0 руб.
Арт. С909 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.18М.68.8.1.1.З	0 руб.
Арт. С910 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.68.8.4.1.З	0 руб.
Арт. С915 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.68.8.5.1.З	0 руб.
Арт. С912 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-68 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.18М.75.5.1.1.С4	0 руб.
Арт. С480 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ2.18М.75.5.2.1.С4	0 руб.
Арт. С483 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ2.18М.75.5.3.1.С4	0 руб.
Арт. С481 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ2.18М.75.5.5.1.С4	0 руб.
Арт. С482 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ2.18М.75.5.6.1.С4	0 руб.
Арт. С485 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ2.18М.75.5.7.2.К	0 руб.
Арт. С210 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.75.5.7.4.К	0 руб.
Арт. С118 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

ВБ2.18М.75.8.1.1.С4 Арт. С486 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.75.8.2.1.С4 Арт. С489 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.75.8.3.1.С4 Арт. С487 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.75.8.5.1.С4 Арт. С488 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.75.8.6.1.С4 Арт. С491 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.18М.75.8.8.2.К Арт. С213 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.75.8.8.4.К Арт. С121 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.80.5.1.1.З Арт. С500 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.80.5.1.1.В Арт. С492 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.18М.80.5.2.1.З Арт. С503 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.80.5.3.1.З Арт. С501 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.18М.80.5.3.1.В Арт. С493 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.18М.80.5.4.1.В Арт. С495 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18 Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.

ВБ2.18М.80.5.5.1.З	0 руб.
Арт. С502 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ2.18М.80.5.6.1.З	0 руб.
Арт. С505 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ2.18М.80.8.1.1.В	0 руб.
Арт. С496 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.80.8.2.1.З	0 руб.
Арт. С509 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.80.8.2.1.В	0 руб.
Арт. С498 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.80.8.3.1.В	0 руб.
Арт. С497 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.80.8.4.1.В	0 руб.
Арт. С499 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.80.8.5.1.З	0 руб.
Арт. С508 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ2.18М.80.8.6.1.З	0 руб.
Арт. С511 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ2.18М.85.8.7.2.С27	0 руб.
Арт. С216 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.	
ВБ2.18М.85.8.7.4.С27	0 руб.
Арт. С124 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	
ВБ2.18М.85.8.8.2.С27	0 руб.
Арт. С217 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.	
ВБ2.18М.85.8.8.4.С27	0 руб.
Арт. С125 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-85 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	

ВБ2.18М.90.5.7.2.З	0 руб.
Арт. С218 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.90.5.7.4.З	0 руб.
Арт. С126 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.90.5.8.2.З	0 руб.
Арт. С219 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.90.5.8.4.З	0 руб.
Арт. С127 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.90.8.8.2.З	0 руб.
Арт. С221 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.90.8.8.4.З	0 руб.
Арт. С129 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.18М.95.5.8.2.В	0 руб.
Арт. С223 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.95.5.8.4.В	0 руб.
Арт. С131 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.95.8.8.2.В	0 руб.
Арт. С225 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.18М.95.8.8.4.В	0 руб.
Арт. С133 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-95 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2А.18М.53.5.3.1.З	0 руб.
Арт. С764 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1/ 2 м.	
ВБ2А.18М.80.5.2.1.З	0 руб.
Арт. С765 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М18	
Индуктивный датчик, М18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1/ 2 м.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2-30M115-10B11-T	2280 руб.
Арт. 4673759512085 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30	
Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	

PS2-30M115-10B21-T Арт. 4673759513341 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2280 руб.
PS2-30M115-10B31-T Арт. 4673759512436 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2280 руб.
PS2-30M115-10B41-T Арт. 4673759513358 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2280 руб.
PS2-30M115-10B51-T Арт. 4673759513365 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2460 руб.
PS2-30M115-10B61-T Арт. 4673759506145 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2460 руб.
PS2-30M115-10B74-T Арт. 4673759513372 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2460 руб.
PS2-30M115-10B84-T Арт. 4673759511224 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2508 руб.
PS2-30M115-15N11-T Арт. 4673759511989 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2280 руб.
PS2-30M115-15N21-T Арт. 4673759506152 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2280 руб.
PS2-30M115-15N31-T Арт. 4673759513389 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2280 руб.
PS2-30M115-15N41-T Арт. 4673759513396 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2280 руб.
PS2-30M115-15N51-T Арт. 4673759506169 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2460 руб.
PS2-30M115-15N61-T Арт. 4673759513402 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2460 руб.

PS2-30M115-15N74-T Арт. 4673759513419 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2460 руб.
PS2-30M115-15N84-T Арт. 4673759513426 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	2508 руб.
PS2-30M33-10B11-K Арт. 4673759505384 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M33-10B21-K Арт. 4673759505407 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M33-10B31-K Арт. 4673759512207 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M33-10B41-K Арт. 4673759513433 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M33-15N11-K Арт. 4673759511026 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M33-15N21-K Арт. 4673759513440 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M33-15N31-K Арт. 4673759513457 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M33-15N41-K Арт. 4673759513464 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M48-10B11-Z Арт. 4673759505438 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M48-10B21-Z Арт. 4673759505445 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M48-10B31-Z Арт. 4673759513471 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.

PS2-30M48-10B41-Z Арт. 4673759513488 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M48-15N11-Z Арт. 4673759505452 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M48-15N21-Z Арт. 4673759505469 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M48-15N31-Z Арт. 4673759513495 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M48-15N41-Z Арт. 4673759513501 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M53-10B11-K Арт. 4673759505476 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M53-10B21-K Арт. 4673759505483 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M53-10B31-K Арт. 4673759505490 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M53-10B41-K Арт. 4673759513518 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M53-10B51-K Арт. 4673759505506 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1872 руб.
PS2-30M53-10B61-K Арт. 4673759505537 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1872 руб.
PS2-30M53-15N11-K Арт. 4673759505544 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M53-15N21-K Арт. 4673759505551 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.

PS2-30M53-15N31-K Арт. 4673759505568 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M53-15N41-K Арт. 4673759512481 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M53-15N51-K Арт. 4673759511156 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M53-15N61-K Арт. 4673759505575 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M60-10B11-C4 Арт. 4673759505599 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M60-10B21-C4 Арт. 4673759505605 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M60-10B31-C4 Арт. 4673759513525 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M60-10B41-C4 Арт. 4673759513532 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M60-15N11-C4 Арт. 4673759505629 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M60-15N21-C4 Арт. 4673759513549 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M60-15N31-C4 Арт. 4673759513556 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M60-15N41-C4 Арт. 4673759513563 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-30M65-10B11-K Арт. 4673759505643 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.

PS2-30M65-10B21-K Арт. 4673759511316 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M65-10B31-K Арт. 4673759505674 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M65-10B41-K Арт. 4673759513570 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M65-10B51-K Арт. 4673759505681 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M65-10B61-K Арт. 4673759511873 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M65-15N11-K Арт. 4673759505704 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M65-15N21-K Арт. 4673759505711 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M65-15N31-K Арт. 4673759505728 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M65-15N41-K Арт. 4673759513587 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M65-15N51-K Арт. 4673759505735 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M65-15N61-K Арт. 4673759505742 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M68-10B11-Z Арт. 4673759505759 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M68-10B21-Z Арт. 4673759512177 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.

PS2-30M68-10B31-Z Арт. 4673759513594 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M68-10B41-Z Арт. 4673759513600 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M68-10B51-Z Арт. 4673759510791 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M68-10B61-Z Арт. 4673759513617 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M68-15N11-Z Арт. 4673759505766 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M68-15N21-Z Арт. 4673759512160 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M68-15N31-Z Арт. 4673759513624 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M68-15N41-Z Арт. 4673759513631 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M68-15N51-Z Арт. 4673759505773 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M68-15N61-Z Арт. 4673759512641 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M70-10B74-K Арт. 4673759505803 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2016 руб.
PS2-30M70-10B84-K Арт. 4673759505810 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2052 руб.
PS2-30M70-15N74-K Арт. 4673759505827 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2016 руб.

PS2-30M70-15N84-K Арт. 4673759505834 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2052 руб.
PS2-30M75-10B11-C4 Арт. 4673759505841 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-10B21-C4 Арт. 4673759513648 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-10B31-C4 Арт. 4673759513655 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-10B41-C4 Арт. 4673759513662 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-10B51-C4 Арт. 4673759505858 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.
PS2-30M75-10B61-C4 Арт. 4673759513679 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.
PS2-30M75-15N11-C4 Арт. 4673759505889 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-15N21-C4 Арт. 4673759505896 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-15N31-C4 Арт. 4673759505902 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-15N35-C4-Y05 Арт. 4673759513686 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 30...200 V DC, разъем/M12/4-конт.	2652 руб.
PS2-30M75-15N41-C4 Арт. 4673759505919 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1920 руб.
PS2-30M75-15N51-C4 Арт. 4673759505926 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.

PS2-30M75-15N61-C4 Арт. 4673759513693 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1944 руб.
PS2-30M80-10B11-B Арт. 4673759505933 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-10B11-Z Арт. 4673759505964 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-10B21-B Арт. 4673759513709 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-10B21-Z Арт. 4673759505971 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-10B31-B Арт. 4673759507302 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-10B31-Z Арт. 4673759512139 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-10B41-B Арт. 4673759513716 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-10B41-Z Арт. 4673759513723 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-10B51-Z Арт. 4673759505988 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M80-10B61-Z Арт. 4673759511170 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M80-10B74-C27 Арт. 4673759511767 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	2112 руб.
PS2-30M80-10B84-C27 Арт. 4673759513730 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	2160 руб.

PS2-30M80-15N11-B Арт. 4673759505940 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-15N11-Z Арт. 4673759506015 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-15N21-B Арт. 4673759513747 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-15N21-Z Арт. 4673759512658 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-15N31-B Арт. 4673759513754 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-15N31-Z Арт. 4673759506039 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-15N41-B Арт. 4673759513761 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2064 руб.
PS2-30M80-15N41-Z Арт. 4673759513778 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1728 руб.
PS2-30M80-15N51-Z Арт. 4673759506053 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M80-15N61-Z Арт. 4673759506077 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1788 руб.
PS2-30M80-15N74-C27 Арт. 4673759505957 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	2112 руб.
PS2-30M80-15N84-C27 Арт. 4673759513785 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/M12/3-конт.	2160 руб.
PS2-30M85-10B74-Z Арт. 4673759506091 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2016 руб.

PS2-30M85-10B84-Z Арт. 4673759513792 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2052 руб.
PS2-30M85-15N74-Z Арт. 4673759506107 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2016 руб.
PS2-30M85-15N84-Z Арт. 4673759506114 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2052 руб.
PS2-30M90-10B74-B Арт. 4673759506121 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2352 руб.
PS2-30M90-10B84-B Арт. 4673759513808 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2448 руб.
PS2-30M90-15N74-B Арт. 4673759510609 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2352 руб.
PS2-30M90-15N84-B Арт. 4673759506138 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2448 руб.
PS2A-30M53-10B11-Z Арт. 4673759506794 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 2,06 м.	1620 руб.
ВБ2.30М.115.10.1.1.Т Арт. С512 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.115.10.2.1.Т Арт. С515 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.115.10.7.2.Т Арт. С226 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.115.10.7.4.Т Арт. С134 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.115.15.1.1.Т Арт. С518 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M30 Индуктивный датчик, M30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.

ВБ2.30М.115.15.2.1.Т Арт. С521 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.115.15.8.2.Т Арт. С229 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.115.15.8.4.Т Арт. С137 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-115 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.33.10.1.1.К Арт. С524 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.33.10.3.1.К Арт. С525 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.33.15.1.1.К Арт. С528 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.33.15.2.1.К Арт. С530 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.33.15.4.1.К Арт. С531 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-33 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.48.10.1.1.З Арт. С532 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.48.10.3.1.З Арт. С533 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.48.15.1.1.З Арт. С536 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.48.15.2.1.З Арт. С538 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.48.15.4.1.З Арт. С539 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-48 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ2.30М.53.10.1.1.К Арт. С540 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.53.10.3.1.К Арт. С541 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.53.10.5.1.К Арт. С542 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.53.15.1.1.К Арт. С546 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.53.15.4.1.К Арт. С550 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.53.15.5.1.К Арт. С548 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.60.10.1.1.С4 Арт. С552 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.60.15.2.1.С4 Арт. С558 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-60 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.65.10.1.1.К Арт. С560 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.65.10.2.1.К Арт. С563 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.65.10.3.1.К Арт. С561 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.65.10.6.1.К Арт. С565 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.65.15.1.1.К Арт. С566 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ2.30М.65.15.5.1.К Арт. С568 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.65.15.6.1.К Арт. С571 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.68.10.1.1.З Арт. С572 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.68.10.2.1.З Арт. С575 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.68.10.5.1.З Арт. С574 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.68.15.2.1.З Арт. С581 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.68.15.3.1.З Арт. С579 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-68 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.70.10.8.2.К Арт. С231 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.70.10.8.4.К Арт. С139 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.70.15.7.2.К Арт. С232 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.70.15.7.4.К Арт. С140 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-70 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.75.10.1.1.С4 Арт. С584 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.75.10.2.1.С4 Арт. С587 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.

ВБ2.30М.75.10.3.1.С4 Арт. С585 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.75.10.5.1.С4 Арт. С586 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.75.15.1.1.С4 Арт. С590 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.75.15.5.1.С4 Арт. С592 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.75.15.6.1.С4 Арт. С595 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.1.1.З Арт. С604 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.1.1.В Арт. С596 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.2.1.З Арт. С607 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.2.1.В Арт. С598 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.3.1.З Арт. С605 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.5.1.З Арт. С606 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.7.2.С27 Арт. С234 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.7.4.С27 Арт. С142 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	0 руб.

ВБ2.30М.80.10.8.2.С27 Арт. С235 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.80.10.8.4.С27 Арт. С143 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.1.1.З Арт. С610 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.1.1.В Арт. С600 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.2.1.З Арт. С613 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.2.1.В Арт. С602 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.3.1.З Арт. С611 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.4.1.З Арт. С614 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.6.1.З Арт. С615 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.8.2.С27 Арт. С237 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, разъем/М12/3-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.80.15.8.4.С27 Арт. С145 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	0 руб.
ВБ2.30М.85.10.7.2.З Арт. С238 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.30М.85.10.7.4.З Арт. С146 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30 Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ2.30М.85.15.7.2.З 0 руб.

Арт. С240 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ2.30М.85.15.7.4.З 0 руб.

Арт. С148 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-85 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ2.30М.90.10.7.2.В 0 руб.

Арт. С242 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2.30М.90.10.7.4.В 0 руб.

Арт. С150 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2.30М.90.15.7.2.В 0 руб.

Арт. С244 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2.30М.90.15.7.4.В 0 руб.

Арт. С152 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2.30М.90.15.8.2.В 0 руб.

Арт. С245 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2.30М.90.15.8.4.В 0 руб.

Арт. С153 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2А.30М.53.10.1.1.З 0 руб.

Арт. С766 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1/ 0,71 м.

ВБ2А.30М.53.10.3.1.З 0 руб.

Арт. С767 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1/ 0,71 м.

ВБ2А1.30М.53.10.3.1.З.1 0 руб.

Арт. С771 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М30

Индуктивный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1/ 0,71 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М36

PS2-36M70-12B11-K 2124 руб.

Арт. 4673759518377 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36

Индуктивный датчик, М36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-36M70-12B21-K Арт. 4673759518384 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M70-12B31-K Арт. 4673759518391 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M70-12B41-K Арт. 4673759518407 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M70-12B51-K Арт. 4673759511880 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.
PS2-36M70-12B61-K Арт. 4673759506558 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.
PS2-36M70-12B74-K Арт. 4673759513815 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2172 руб.
PS2-36M70-12B84-K Арт. 4673759512375 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2220 руб.
PS2-36M70-20N11-K Арт. 4673759506565 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M70-20N21-K Арт. 4673759506572 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M70-20N31-K Арт. 4673759513822 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M70-20N41-K Арт. 4673759513839 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M70-20N51-K Арт. 4673759506589 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.
PS2-36M70-20N61-K Арт. 4673759506596 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.

PS2-36M70-20N74-K Арт. 4673759513846 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2172 руб.
PS2-36M70-20N84-K Арт. 4673759512184 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2220 руб.
PS2-36M85-12B11-C4 Арт. 4673759513853 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-12B11-Z Арт. 4673759506602 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-12B21-C4 Арт. 4673759513860 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-12B21-Z Арт. 4673759513877 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-12B31-C4 Арт. 4673759513884 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-12B31-Z Арт. 4673759513891 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-12B41-C4 Арт. 4673759513907 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-12B41-Z Арт. 4673759513914 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-12B51-C4 Арт. 4673759511941 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2376 руб.
PS2-36M85-12B51-Z Арт. 4673759513921 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.
PS2-36M85-12B61-C4 Арт. 4673759513938 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2376 руб.

PS2-36M85-12B61-Z Арт. 4673759513945 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.
PS2-36M85-12B74-Z Арт. 4673759506619 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2172 руб.
PS2-36M85-12B84-Z Арт. 4673759513952 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 12 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2220 руб.
PS2-36M85-20N11-C4 Арт. 4673759513969 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-20N11-Z Арт. 4673759512702 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-20N21-C4 Арт. 4673759513976 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-20N21-Z Арт. 4673759506626 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-20N31-C4 Арт. 4673759513983 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-20N31-Z Арт. 4673759513990 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-20N41-C4 Арт. 4673759506633 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2244 руб.
PS2-36M85-20N41-Z Арт. 4673759506640 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2124 руб.
PS2-36M85-20N51-C4 Арт. 4673759514003 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2376 руб.
PS2-36M85-20N51-Z Арт. 4673759514010 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.

PS2-36M85-20N61-C4 Арт. 4673759514027 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2376 руб.
PS2-36M85-20N61-Z Арт. 4673759514034 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2268 руб.
PS2-36M85-20N74-Z Арт. 4673759506657 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2172 руб.
PS2-36M85-20N84-Z Арт. 4673759514041 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2220 руб.
ВБ2.36М.70.12.7.2.К Арт. С246 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.12.7.4.К Арт. С154 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.20.1.1.К Арт. С622 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.20.3.1.К Арт. С623 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.20.4.1.К Арт. С626 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.20.7.2.К Арт. С248 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.20.7.4.К Арт. С156 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.20.8.2.К Арт. С249 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.36М.70.20.8.4.К Арт. С157 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой M36 Индуктивный датчик, M36, L-70 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ2.36М.85.20.1.1.Z	0 руб.
Арт. С646 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36	
Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ2.36М.85.20.1.1.C4	0 руб.
Арт. С634 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36	
Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
<hr/>	
ВБ2.36М.85.20.5.1.C4	0 руб.
Арт. С636 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36	
Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
<hr/>	
ВБ2.36М.85.20.7.2.Z	0 руб.
Арт. С256 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36	
Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ2.36М.85.20.7.4.Z	0 руб.
Арт. С164 / Датчики положения > Индуктивные > С резьбой М36	
Индуктивный датчик, М36, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС SN04

PSN04-N	642 руб.
Арт. 4673759510999 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.	
<hr/>	
PSN04-N2	642 руб.
Арт. 4673759511002 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.	
<hr/>	
PSN04-P	642 руб.
Арт. 4673759510975 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.	
<hr/>	
PSN04-P2	642 руб.
Арт. 4673759510982 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус SN04	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 5,5...30 V DC, кабель ПВХ 4 мм/3x0,14/ 1 м.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 32 (50X30X15ММ)

PS2-32-15N11-K	1092 руб.
Арт. 4673759506206 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
<hr/>	
PS2-32-15N21-K	1092 руб.
Арт. 4673759506244 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	

PS2-32-15N31-K	1092 руб.
Арт. 4673759506251 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
PS2-32-15N41-K	1092 руб.
Арт. 4673759511651 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
PS2-32-8B11-K	1092 руб.
Арт. 4673759506176 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
PS2-32-8B21-K	1092 руб.
Арт. 4673759514058 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
PS2-32-8B31-K	1092 руб.
Арт. 4673759506183 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
PS2-32-8B41-K	1092 руб.
Арт. 4673759514065 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
ВБ2.32.хх.15.1.1.К	0 руб.
Арт. С656 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.32.хх.15.2.1.К	0 руб.
Арт. С658 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.32.хх.15.3.1.К	0 руб.
Арт. С657 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.32.хх.15.4.1.К	0 руб.
Арт. С659 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.32.хх.8.1.1.К	0 руб.
Арт. С652 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.32.хх.8.2.1.К	0 руб.
Арт. С654 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.32.хх.8.3.1.К	0 руб.
Арт. С653 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

ВБ2.32.хх.8.4.1.К

0 руб.

Арт. С655 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 32 (50x30x15мм)

Индуктивный датчик, Sn 8 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)**PS2-33-20B11-C4**

1476 руб.

Арт. 4673759506305 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-33-20B11-K

1476 руб.

Арт. 4673759506312 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-33-20B21-C4

1476 руб.

Арт. 4673759514089 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-33-20B21-K

1476 руб.

Арт. 4673759514096 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-33-20B31-C4

1476 руб.

Арт. 4673759514119 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-33-20B31-K

1476 руб.

Арт. 4673759512566 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-33-20B41-C4

1476 руб.

Арт. 4673759514126 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-33-20B41-K

1476 руб.

Арт. 4673759514133 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2-33-20B51-C4

1620 руб.

Арт. 4673759514157 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-33-20B51-K

1620 руб.

Арт. 4673759514164 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

PS2-33-20B61-C4

1620 руб.

Арт. 4673759514171 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2-33-20B61-K	1620 руб.
<p>Арт. 4673759514188 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.</p>	
PS2-33-30N11-C4	1620 руб.
<p>Арт. 4673759506336 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.</p>	
PS2-33-30N11-K	1620 руб.
<p>Арт. 4673759506343 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS2-33-30N21-C4	1620 руб.
<p>Арт. 4673759514195 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.</p>	
PS2-33-30N21-K	1620 руб.
<p>Арт. 4673759511934 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS2-33-30N31-C4	1620 руб.
<p>Арт. 4673759514218 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.</p>	
PS2-33-30N31-K	1620 руб.
<p>Арт. 4673759514225 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS2-33-30N41-C4	1620 руб.
<p>Арт. 4673759514232 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.</p>	
PS2-33-30N41-K	1620 руб.
<p>Арт. 4673759514249 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS2-33-30N51-C4	1752 руб.
<p>Арт. 4673759506374 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.</p>	
PS2-33-30N51-K	1752 руб.
<p>Арт. 4673759506381 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.</p>	
PS2-33-30N61-C4	1752 руб.
<p>Арт. 4673759514263 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.</p>	
PS2-33-30N61-K	1752 руб.
<p>Арт. 4673759511187 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм) Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.</p>	

PS2A-33-20B31-Z-Y	1716 руб.
Арт. 4673759514270 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3х1/ 3,06 м.	
PS2A-33-30N11-Z-Y	1824 руб.
Арт. 4673759506831 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 3,06 м.	
ВБ2.33.хх.20.1.1.К	0 руб.
Арт. С684 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	
ВБ2.33.хх.20.2.1.С4	0 руб.
Арт. С675 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
ВБ2.33.хх.20.5.1.В	0 руб.
Арт. С662 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.33.хх.20.5.1.К	0 руб.
Арт. С686 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ2.33.хх.20.5.1.С4	0 руб.
Арт. С674 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
ВБ2.33.хх.20.6.1.К	0 руб.
Арт. С689 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ2.33.хх.30.1.1.В	0 руб.
Арт. С666 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБ2.33.хх.30.1.1.К	0 руб.
Арт. С690 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	
ВБ2.33.хх.30.2.1.К	0 руб.
Арт. С693 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	
ВБ2.33.хх.30.3.1.К	0 руб.
Арт. С691 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	
ВБ2.33.хх.30.5.1.В	0 руб.
Арт. С668 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

ВБ2.33.хх.30.5.1.К	0 руб.
Арт. С692 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

ВБ2.33.хх.30.5.1.С4	0 руб.
Арт. С680 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

ВБ2.33.хх.30.6.1.К	0 руб.
Арт. С695 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

ВБ2А.33.хх.20.3.1.З.1	0 руб.
Арт. С772 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1 кв. мм.	

ВБ2А.33.хх.30.1.1.З.1	0 руб.
Арт. С773 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (60x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провода/трубка ПВХ/3x1 кв. мм.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 33 (95X60X40MM)

PS2-33-20B11-B	1776 руб.
Арт. 4673759514072 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

PS2-33-20B31-B	1776 руб.
Арт. 4673759514102 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

PS2-33-20B51-B	1932 руб.
Арт. 4673759514140 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

PS2-33-30N11-B	1968 руб.
Арт. 4673759506329 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

PS2-33-30N31-B	1968 руб.
Арт. 4673759514201 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

PS2-33-30N51-B	2124 руб.
Арт. 4673759514256 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 33 (95x60x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 34 (80X80X40MM)

PS2-34-25B11-C4	2004 руб.
Арт. 4673759514287 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

PS2-34-25B11-K Арт. 4673759506398 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2004 руб.
PS2-34-25B21-C4 Арт. 4673759514294 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-34-25B21-K Арт. 4673759514300 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2004 руб.
PS2-34-25B31-C4 Арт. 4673759514317 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-34-25B31-K Арт. 4673759506404 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2004 руб.
PS2-34-25B41-C4 Арт. 4673759514324 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
PS2-34-25B41-K Арт. 4673759514331 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2004 руб.
PS2-34-25B51-C4 Арт. 4673759514348 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2124 руб.
PS2-34-25B51-K Арт. 4673759514355 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2124 руб.
PS2-34-25B61-C4 Арт. 4673759514362 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2124 руб.
PS2-34-25B61-K Арт. 4673759514379 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2124 руб.
PS2-34-45N11-C4 Арт. 4673759506411 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2208 руб.
PS2-34-45N11-K Арт. 4673759506428 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2208 руб.

PS2-34-45N21-C4 Арт. 4673759514386 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2208 руб.
PS2-34-45N21-K Арт. 4673759506435 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2208 руб.
PS2-34-45N31-C4 Арт. 4673759510807 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2208 руб.
PS2-34-45N31-K Арт. 4673759506459 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2208 руб.
PS2-34-45N41-C4 Арт. 4673759514393 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2208 руб.
PS2-34-45N41-K Арт. 4673759514409 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2208 руб.
PS2-34-45N51-C4 Арт. 4673759506466 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2364 руб.
PS2-34-45N51-K Арт. 4673759506473 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2364 руб.
PS2-34-45N61-C4 Арт. 4673759514416 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2364 руб.
PS2-34-45N61-K Арт. 4673759506497 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2364 руб.
ВБ2.34.хх.25.1.1.С4 Арт. С696 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.34.хх.45.1.1.К Арт. С714 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ2.34.хх.45.1.1.С4 Арт. С702 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм) Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.

ВБ2.34.хх.45.2.1.К	0 руб.
Арт. С717 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ2.34.хх.45.3.1.К	0 руб.
Арт. С715 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ2.34.хх.45.3.1.С4	0 руб.
Арт. С703 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
<hr/>	
ВБ2.34.хх.45.4.1.К	0 руб.
Арт. С718 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ2.34.хх.45.5.1.К	0 руб.
Арт. С716 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ2.34.хх.45.5.1.С4	0 руб.
Арт. С704 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 34 (80x80x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 45 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
<hr/>	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 38 (44X40X23ММ)

PS2-38-5B11-К	1416 руб.
Арт. 4673759506664 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
PS2-38-5B21-К	1416 руб.
Арт. 4673759514423 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
PS2-38-5B31-К	1416 руб.
Арт. 4673759506671 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
PS2-38-5B41-К	1416 руб.
Арт. 4673759514430 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ2.38.хх.5.2.1.К	0 руб.
Арт. С722 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 38 (44x40x23мм)	
Индуктивный датчик, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
<hr/>	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > КОРПУС 39 (40X40X40ММ)

PS2-39-15B11-С4	2400 руб.
Арт. 4673759506688 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
<hr/>	

PS2-39-15B21-C4 Арт. 4673759514447 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2400 руб.
PS2-39-15B31-C4 Арт. 4673759514454 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2400 руб.
PS2-39-15B41-C4 Арт. 4673759514461 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2400 руб.
PS2-39-15B51-C4 Арт. 4673759506695 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2532 руб.
PS2-39-15B61-C4 Арт. 4673759512290 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2532 руб.
PS2-39-25N11-C4 Арт. 4673759506701 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2400 руб.
PS2-39-25N21-C4 Арт. 4673759506718 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2400 руб.
PS2-39-25N31-C4 Арт. 4673759514478 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2400 руб.
PS2-39-25N41-C4 Арт. 4673759506725 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2400 руб.
PS2-39-25N51-C4 Арт. 4673759506732 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2532 руб.
PS2-39-25N61-C4 Арт. 4673759514485 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2532 руб.
ВБ2.39.хх.15.2.1.С4 Арт. С727 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.
ВБ2.39.хх.15.6.1.С4 Арт. С729 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм) Индуктивный датчик, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.

ВБ2.39.хх.25.1.1.С4	0 руб.
Арт. С730 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

ВБ2.39.хх.25.3.1.С4	0 руб.
Арт. С731 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

ВБ2.39.хх.25.5.1.С4	0 руб.
Арт. С732 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

ВБ2.39.хх.25.6.1.С4	0 руб.
Арт. С735 / Датчики положения > Индуктивные > Корпус 39 (40x40x40мм)	
Индуктивный датчик, Sn 25 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > ДИАМЕТР 55 ММ

PS2-55D55-20B11-K	1476 руб.
Арт. 4673759514492 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2-55D55-20B21-K	1476 руб.
Арт. 4673759514508 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2-55D55-20B31-K	1476 руб.
Арт. 4673759514515 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2-55D55-20B41-K	1476 руб.
Арт. 4673759514522 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2-55D55-20B51-K	1620 руб.
Арт. 4673759514539 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

PS2-55D55-20B61-K	1620 руб.
Арт. 4673759514546 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

PS2-55D55-30N11-K	1476 руб.
Арт. 4673759511996 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2-55D55-30N21-K	1476 руб.
Арт. 4673759514553 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2-55D55-30N31-K Арт. 4673759514560 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1476 руб.
PS2-55D55-30N41-K Арт. 4673759514577 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1476 руб.
PS2-55D55-30N51-K Арт. 4673759514584 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1620 руб.
PS2-55D55-30N61-K Арт. 4673759514591 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-55 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	1620 руб.
PS2-55D73-20B11-C4 Арт. 4673759514607 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1476 руб.
PS2-55D73-20B21-C4 Арт. 4673759514614 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1476 руб.
PS2-55D73-20B31-C4 Арт. 4673759514621 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1476 руб.
PS2-55D73-20B41-C4 Арт. 4673759514638 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1476 руб.
PS2-55D73-20B51-C4 Арт. 4673759514645 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1620 руб.
PS2-55D73-20B61-C4 Арт. 4673759514652 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 20 мм, заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1620 руб.
PS2-55D73-30N11-C4 Арт. 4673759514669 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1476 руб.
PS2-55D73-30N21-C4 Арт. 4673759514676 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1476 руб.
PS2-55D73-30N31-C4 Арт. 4673759514683 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	1476 руб.

PS2-55D73-30N41-C4	1476 руб.
Арт. 4673759514690 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-55D73-30N51-C4	1620 руб.
Арт. 4673759514706 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
PS2-55D73-30N61-C4	1620 руб.
Арт. 4673759514713 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, L-73 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
ВБ2.55.55.30.1.1.К	0 руб.
Арт. С296 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
ВБ2.55.55.30.5.1.К	0 руб.
Арт. С298 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБ2.55.73.30.1.1.С4	0 руб.
Арт. С307 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
ВБ2.55.73.30.3.1.С4	0 руб.
Арт. С308 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	
ВБ2.55.73.30.5.1.С4	0 руб.
Арт. С309 / Датчики положения > Индуктивные > Диаметр 55 мм	
Индуктивный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ИНДУКТИВНЫЕ > АНАЛОГИ БВК

ВК260	1212 руб.
Арт. 4673759518582 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
ВК261	1212 руб.
Арт. 4673759518599 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
ВК262	1212 руб.
Арт. 4673759518605 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	
ВК263	1212 руб.
Арт. 4673759518612 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК	
Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3x0,12/ 2 м.	

БК264 Арт. 4673759518629 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК265 Арт. 4673759518636 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 10 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК321 Арт. 4673759518643 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК322 Арт. 4673759518650 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК323 Арт. 4673759518667 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК324 Арт. 4673759518674 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК422 Арт. 4673759518681 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК423 Арт. 4673759518698 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.
БК424 Арт. 4673759518704 / Датчики положения > Индуктивные > Аналоги БВК Индуктивный датчик, Sn 8 мм, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 3,5 мм/3х0,12/ 2 м.	1212 руб.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М18

PS1-18M75-15N51-K Арт. 4673759504721 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18 Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, Кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	1920 руб.
PS1-18M75-15N61-K Арт. 4673759504738 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18 Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, Кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	1920 руб.
PS1-18M75-5B11-K Арт. 4673759504639 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М18 Емкостный датчик, М18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2328 руб.

PS1-18M75-5B21-K	2328 руб.
<p>Арт. 4673759504653 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS1-18M75-5B31-K	2388 руб.
<p>Арт. 4673759504660 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS1-18M75-5B41-K	2388 руб.
<p>Арт. 4673759504677 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS1-18M90-15N51-B	2256 руб.
<p>Арт. 4673759504776 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>	
PS1-18M90-15N51-Z	1920 руб.
<p>Арт. 4673759504783 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.</p>	
PS1-18M90-15N61-B	2256 руб.
<p>Арт. 4673759504790 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>	
PS1-18M90-15N61-Z	1920 руб.
<p>Арт. 4673759504806 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.</p>	
PS1-18M90-5B11-B	2652 руб.
<p>Арт. 4673759504745 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>	
PS1-18M90-5B11-Z	2328 руб.
<p>Арт. 4673759504752 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS1-18M90-5B21-B	2652 руб.
<p>Арт. 4673759511392 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>	
PS1-18M90-5B21-Z	2328 руб.
<p>Арт. 4673759511378 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	
PS1-18M90-5B31-B	2748 руб.
<p>Арт. 4673759504769 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>	
PS1-18M90-5B31-Z	2388 руб.
<p>Арт. 4673759511361 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18 Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>	

<p>PS1-18M90-5B41-B 2748 руб.</p> <p>Арт. 4673759511408 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>
<p>PS1-18M90-5B41-Z 2388 руб.</p> <p>Арт. 4673759511385 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.75.10.1.1.К 0 руб.</p> <p>Арт. D365 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.75.10.2.1.К 0 руб.</p> <p>Арт. D364 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.75.10.3.1.К 0 руб.</p> <p>Арт. D366 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.75.10.4.1.К 0 руб.</p> <p>Арт. D367 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.75.5.1.1.К 0 руб.</p> <p>Арт. D360 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий (NO), замыкающий, NO, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.75.5.3.1.К 0 руб.</p> <p>Арт. D361 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий (NC), размыкающий, NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.90.10.1.1.З 0 руб.</p> <p>Арт. D373 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.90.10.1.1.В 0 руб.</p> <p>Арт. D381 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>
<p>ВБ1.18М.90.10.3.1.З 0 руб.</p> <p>Арт. D374 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.</p>
<p>ВБ1.18М.90.10.3.1.В 0 руб.</p> <p>Арт. D382 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 10 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>
<p>ВБ1.18М.90.5.2.1.В 0 руб.</p> <p>Арт. D379 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой M18</p> <p>Емкостный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.</p>

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS1-30M115-10B11-T	2964 руб.
Арт. 4673759511415 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	
PS1-30M115-10B21-T	2964 руб.
Арт. 4673759511422 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	
PS1-30M115-10B31-T	2964 руб.
Арт. 4673759511439 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	
PS1-30M115-10B41-T	2964 руб.
Арт. 4673759511446 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	
PS1-30M115-30N51-T	2688 руб.
Арт. 4673759505261 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	
PS1-30M115-30N61-T	2688 руб.
Арт. 4673759511453 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-115 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод прямо и вбок.	
PS1-30M53-10B11-K	2448 руб.
Арт. 4673759504813 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS1-30M53-10B21-K	2448 руб.
Арт. 4673759504837 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS1-30M53-10B31-K	2448 руб.
Арт. 4673759511354 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS1-30M53-10B41-K	2448 руб.
Арт. 4673759504844 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	
PS1-30M53-30N51-K	2028 руб.
Арт. 4673759504882 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
PS1-30M53-30N61-K	2028 руб.
Арт. 4673759511460 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

PS1-30M65-10B11-K Арт. 4673759504936 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.
PS1-30M65-10B21-K Арт. 4673759504943 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.
PS1-30M65-10B31-K Арт. 4673759511019 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.
PS1-30M65-10B41-K Арт. 4673759504950 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.
PS1-30M65-20N74-K Арт. 4673759504981 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS1-30M65-20N84-K Арт. 4673759504998 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2676 руб.
PS1-30M65-30N11-K Арт. 4673759505001 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2028 руб.
PS1-30M65-30N21-K Арт. 4673759505018 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2028 руб.
PS1-30M65-30N31-K Арт. 4673759505025 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2028 руб.
PS1-30M65-30N51-K Арт. 4673759505032 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2028 руб.
PS1-30M65-30N61-K Арт. 4673759505049 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2028 руб.
PS1-30M80-10B11-B Арт. 4673759510944 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS1-30M80-10B11-Z Арт. 4673759505094 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.

PS1-30M80-10B21-B Арт. 4673759511491 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS1-30M80-10B21-Z Арт. 4673759505100 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.
PS1-30M80-10B31-B Арт. 4673759511507 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS1-30M80-10B31-Z Арт. 4673759511521 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.
PS1-30M80-10B41-B Арт. 4673759511514 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS1-30M80-10B41-Z Арт. 4673759505117 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2448 руб.
PS1-30M80-20N74-B Арт. 4673759505063 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2880 руб.
PS1-30M80-20N74-Z Арт. 4673759511538 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS1-30M80-20N84-Z Арт. 4673759505148 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2676 руб.
PS1-30M80-30N51-B Арт. 4673759505070 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2388 руб.
PS1-30M80-30N51-Z Арт. 4673759505155 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2028 руб.
PS1-30M80-30N61-B Арт. 4673759505087 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2388 руб.
PS1-30M80-30N61-Z Арт. 4673759505179 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2028 руб.

PS1-30M85-10B11-C4 Арт. 4673759505193 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2448 руб.
PS1-30M85-10B21-C4 Арт. 4673759511545 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2448 руб.
PS1-30M85-10B31-C4 Арт. 4673759505209 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2448 руб.
PS1-30M85-10B41-C4 Арт. 4673759511552 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2448 руб.
PS1-30M85-20N74-C27 Арт. 4673759511569 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	2724 руб.
PS1-30M85-20N84-C27 Арт. 4673759511576 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	2772 руб.
PS1-30M85-30N51-C4 Арт. 4673759505247 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2160 руб.
PS1-30M85-30N61-C4 Арт. 4673759511583 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2160 руб.
PS1P-30M130-15N125-Z Арт. 4673759505346 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, ~90...250 V, 45...65 Гц AC / -90...250 V DC, кабель ПВХ 7,5 мм/5x0,75/ 2 м.	3648 руб.
PS1P-30M130-8B125-Z Арт. 4673759511620 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 8 мм, заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, ~90...250 V, 45...65 Гц AC / -90...250 V DC, кабель ПВХ 7,5 мм/5x0,75/ 2 м.	4524 руб.
BB1.30M.53.10.1.1.K Арт. D385 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
BB1.30M.53.10.3.1.K Арт. D386 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
BB1.30M.53.10.4.1.K Арт. D513 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ1.30М.53.20.1.1.К Арт. D514 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.53.20.3.1.К Арт. D390 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-53 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.65.10.1.1.К Арт. D392 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.65.10.2.1.К Арт. D387 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.65.10.3.1.К Арт. D393 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.65.20.3.1.К Арт. D396 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.65.20.4.1.К Арт. D394 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.65.20.8.4.К Арт. D468 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-65 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.80.10.1.1.В Арт. D414 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ1.30М.80.20.1.1.З Арт. D400 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1.30М.80.20.1.1.В Арт. D420 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ1.30М.80.20.2.1.В Арт. D421 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	0 руб.
ВБ1.30М.80.20.3.1.З Арт. D399 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30 Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ1.30М.80.20.3.1.В 0 руб.

Арт. D419 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ1.30М.80.20.4.1.В 0 руб.

Арт. D418 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ1.30М.80.20.7.4.З 0 руб.

Арт. D471 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ1.30М.80.20.7.4.В 0 руб.

Арт. D475 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-80 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ1.30М.85.10.1.1.С4 0 руб.

Арт. D406 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ1.30М.85.10.2.1.С4 0 руб.

Арт. D408 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ1.30М.85.20.1.1.С4 0 руб.

Арт. D411 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий (NO), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем С4.

ВБ1.30М.85.20.3.1.С4 0 руб.

Арт. D413 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-85 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий (NC), переключающий, NO+NC, -25...+70 °С, 10...30 V DC, разъем С4.

ВБ1П.30М.130.15.12.5.З 0 руб.

Арт. D485 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель, штуцер.

ВБ1П.30М.130.8.12.5.З 0 руб.

Арт. D484 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой М30

Емкостный датчик, М30, L-130 мм, Sn 8 мм, заподлицо, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель, штуцер.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ 3/4"

PS1Y-34G80-3N11-Z 1956 руб.

Арт. 4673759505353 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS1Y-34G80-3N11-Z-T2 2556 руб.

Арт. 4673759500006 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4"

Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+105 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS1Y-34G80-3N15-Z Арт. 4673759505360 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 12...150 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2076 руб.
PS1Y-34G80-3N21-Z Арт. 4673759500013 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1956 руб.
PS1Y-34G80-3N31-Z Арт. 4673759505377 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2004 руб.
PS1Y-34G80-3N41-Z Арт. 4673759500020 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2004 руб.
PS1Y-34G85-3N11-C4 Арт. 4673759500037 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2064 руб.
PS1Y-34G85-3N11-C4-T2 Арт. 4673759500044 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+105 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2688 руб.
PS1Y-34G85-3N15-C4 Арт. 4673759512214 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.	2172 руб.
PS1Y-34G85-3N15-C4-T2 Арт. 4673759500051 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+105 °С, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.	2688 руб.
PS1Y-34G85-3N21-C4 Арт. 4673759501010 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2064 руб.
PS1Y-34G85-3N21-C4-T2 Арт. 4673759501027 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+105 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2688 руб.
PS1Y-34G85-3N31-C4 Арт. 4673759511668 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2088 руб.
PS1Y-34G85-3N41-C4 Арт. 4673759511897 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2088 руб.
PS1YT-34G85-3N151-C4 Арт. 4673759512351 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, +1...+50 °С, 30...70 V DC, разъем/M12/4-конт.	2172 руб.

PS1YT-34G85-3N155-C4 Арт. 4673759512900 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, +1...+50 °С, 50...150 V DC, разъем/M12/4-конт.	2172 руб.
ВБ1У.G3/4.80.3.1.1.Z Арт. D491 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.80.3.1.1.Z.2 Арт. D500 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+105 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.80.3.1.5.Z Арт. D496 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 12...150 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.80.3.2.1.Z Арт. D490 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.80.3.4.1.Z Арт. D488 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-80 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.85.3.1.1.C4 Арт. D492 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.85.3.1.1.C4.2 Арт. D498 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+105 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.85.3.1.5.C4 Арт. D497 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.85.3.1.5.C4.2 Арт. D503 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+105 °С, 12...150 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.85.3.2.1.C4 Арт. D493 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.
ВБ1У.G3/4.85.3.2.1.C4.2 Арт. D499 / Датчики положения > Емкостные > С резьбой 3/4" Емкостный датчик, L-85 мм, Sn 3 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -40...+105 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	0 руб.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > КОРПУС 33 (60X60X40ММ)

PS1-33-30N51-C4 Арт. 4673759505315 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм) Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	2004 руб.
--	-----------

PS1-33-30N61-C4 2004 руб.

Арт. 4673759511590 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS1-33-30N61-K 2004 руб.

Арт. 4673759505322 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ1.33.хх.30.2.1.К 0 руб.

Арт. D431 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ1.33.хх.30.2.1.С4 0 руб.

Арт. D443 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ1.33.хх.30.4.1.К 0 руб.

Арт. D433 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ВБ1.33.хх.30.4.1.С4 0 руб.

Арт. D444 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ1.33.хх.30.6.1.К 0 руб.

Арт. D434 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ВБ1.33.хх.30.6.1.С4 0 руб.

Арт. D447 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 33 (60x60x40мм)

Емкостный датчик, Sn 30 мм, не заподлицо, NPN, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ЕМКОСТНЫЕ > КОРПУС 39 (40X40X40ММ)

PS1-39-50N11-C4 2880 руб.

Арт. 4673759505339 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм /25 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS1-39-50N51-C4 3024 руб.

Арт. 4673759511613 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм /25 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ1.39.хх.50.1.1.С4 0 руб.

Арт. D455 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ВБ1.39.хх.50.5.1.С4 0 руб.

Арт. D459 / Датчики положения > Емкостные > Корпус 39 (40x40x40мм)

Емкостный датчик, Sn 50 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ

PS5-12M33-10N105-K Арт. 4673759507531 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 2 м.	648 руб.
PS5-12M33-10N105-K3A2 Арт. 4673759507548 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, Sn 20 мм, не заподлицо, -25...+75 °С, разъем Superseal 1,5 (2-контактный), кабель 0,3 м.	972 руб.
PS5-12M33-B11-K Арт. 4673759507562 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	660 руб.
PS5-12M33-B21-K Арт. 4673759507586 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	660 руб.
PS5-42-105-K Арт. 4673759507593 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, замыкающий, NO, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3 мм/2х0,12/ 2 м.	744 руб.
PS5-43-10N105-K Арт. 4673759507609 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 2 м.	684 руб.
PS5-43-10N105-K03 Арт. 4673759507616 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 0,3 м.	456 руб.
PS5-43-10N115-K Арт. 4673759514720 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 2 м.	684 руб.
PS5B-18M100-5-K30 Арт. 4673759510920 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный бистабильный датчик с поляризованным герконом и с кронштейном, пластик, M18, L-100 мм, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 3 м.	624 руб.
PS5B-43-20N105-K Арт. 4673759507623 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный бистабильный датчик с поляризованным герконом, Sn 25 мм, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 2 м.	936 руб.
PS5L-12M33-105-K Арт. 4673759507630 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом, M12, L-33 мм, Sn 15...25 мм, NO, двухпроводный, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 2 м.	648 руб.
PS5M-18M100-75-K30 Арт. 4673759510883 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик с герконом с кронштейном, M18, L-100 мм, Sn 15...30 мм, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 3 м.	624 руб.

PS9M-1 Арт. 4673759512610 / Датчики положения > Магниточувствительные Магнитный инициатор для PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.	300 руб.
PS9M-4 Арт. 4673759514744 / Датчики положения > Магниточувствительные Магнитный инициатор для PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.	24 руб.
PS9M-43 Арт. 4673759507685 / Датчики положения > Магниточувствительные Магнитный инициатор бистабильного датчика PS5B-43-20N105-K.	120 руб.
PS9M-43-1 Арт. 4673759514768 / Датчики положения > Магниточувствительные Магнитный инициатор для PS5-43-10N105-K.	108 руб.
VB5-43-10N105-K03 Арт. D520 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик, геркон, Sn 10 мм, не заподлицо, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 0,3 м.	0 руб.
BM1 Арт. D511 / Датчики положения > Магниточувствительные Магнитный инициатор для PS5-12M33-10N105-K, PS5-12M33-B11-K, PS5-12M33-B21-K, PS5-12M50-X11-C4, PS5-12M90-X11-C4.	0 руб.
VB5.12M.33.xx.1.1.K Арт. D508 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик, геркон, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
VB5.12M.33.xx.2.1.K Арт. D509 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик, геркон, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	0 руб.
VB5.42.xx.xx.10.5.K Арт. D512 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик, геркон, замыкающий, NO, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3 мм/2х0,12/ 2 м.	0 руб.
VB5.43.xx.xx.10.5.K Арт. D504 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик, геркон, -25...+75 °С, 5...30 V DC, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 2 м.	0 руб.
VB5.43.xx.xx.11.5.K Арт. D505 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик, геркон, -25...+75 °С, кабель ПВХ 3,7х5,9 мм/2х0,5/ 2 м.	0 руб.
VB5.43R.6.11.5.K Арт. 1564 / Датчики положения > Магниточувствительные Выключатель, NC, АБС, Sn 6 мм, 2 провода.	420 руб.
ВБУ1.68 Арт. С924 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 68 мм, корпус - латунь.	2070 руб.
ВБУ1.68М Арт. С925 / Датчики положения > Магниточувствительные Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 68 мм, корпус - латунь.	2232 руб.

ВБУ1.68Н	4468 руб.
Арт. С958 / Датчики положения > Магниточувствительные	
Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 68 мм, корпус - нержавеющая сталь.	
<hr/>	
ВБУ2.100	2634 руб.
Арт. С929 / Датчики положения > Магниточувствительные	
Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 100 мм, корпус - латунь.	
<hr/>	
ВБУ3.100	2616 руб.
Арт. С940 / Датчики положения > Магниточувствительные	
Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 100 мм, корпус - латунь.	
<hr/>	
ВБУ33.100	2796 руб.
Арт. С955 / Датчики положения > Магниточувствительные	
Магниточувствительный датчик уровня. Длина погружаемой части - 100 мм, корпус - латунь.	
<hr/>	
Инициатор магнитный БМ5.43	0 руб.
Арт. D507 / Датчики положения > Магниточувствительные	
Магнитный инициатор бистабильного датчика PS5B-43-20N105-K.	
<hr/>	
Инициатор магнитный БМ5.43.11	0 руб.
Арт. D506 / Датчики положения > Магниточувствительные	
Магнитный инициатор для PS5-43-10N115-K.	
<hr/>	
Инициатор магнитный БМ5.43R	132 руб.
Арт. 1565 / Датчики положения > Магниточувствительные	
Магнитный инициатор ВБ5.43R.6.11.5.К.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > M08 БАРЬЕРНЫЕ

ВБ3.08M.65.R4000.1П.1.К	4728 руб.
Арт. F001 / Датчики положения > Оптические > M08 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой M8x1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ3.08M.65.R4000.2П.1.К	4728 руб.
Арт. F002 / Датчики положения > Оптические > M08 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой M8x1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ3.08M.65.T4000.x.1.К	2208 руб.
Арт. F003 / Датчики положения > Оптические > M08 барьерные	
Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой M8x1 длиной 65 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2x0,35/ 2 м.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > M12 БАРЬЕРНЫЕ

ВБ3.12M.60.R10000.2П.1.К	3756 руб.
Арт. F004 / Датчики положения > Оптические > M12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой M12x1 длиной 60 мм. Sn 10000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
<hr/>	
ВБ3.12M.60.R4000.1П.1.К	3690 руб.
Арт. F005 / Датчики положения > Оптические > M12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой M12x1 длиной 60 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

ВБ3.12М.60.Р4000.2П.1.К	3690 руб.
Арт. F006 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 60 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3.12М.60.Р4000.56П.1.К	4212 руб.
Арт. F007 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 60 мм. Sn 4000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБ3.12М.60.Т10000.х.1.К	2100 руб.
Арт. F008 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 60 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.	
ВБ3.12М.60.Т4000.х.1.К	1836 руб.
Арт. F009 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 60 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.	
ВБ3.12М.70.Р4000.1П.1.С4	3690 руб.
Арт. F010 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 70 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.12М.70.Р4000.2П.1.С4	3690 руб.
Арт. F011 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 70 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.12М.70.Т4000.х.1.С4	1836 руб.
Арт. F012 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 70 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.12М.75.Р4000.2П.1.З	3690 руб.
Арт. F013 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 75 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3.12М.75.Р4000.56П.1.З	4212 руб.
Арт. F014 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 75 мм. Sn 4000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБ3.12М.75.Т4000.х.1.З	1836 руб.
Арт. F015 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 75 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.	
ВБ3.12М.95.Р12000.2П.1.В	5388 руб.
Арт. F016 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М12х1 длиной 95 мм. Sn 12000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

ВБ3.12М.95.Т12000.х.1.В 3300 руб.

Арт. F017 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М12х1 длиной 95 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ3.18М.80.Р4000.1П.1.З 3252 руб.

Арт. F024 / Датчики положения > Оптические > М12 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 БАРЬЕРНЫЕ

ВБ3.18М.65.Р16000.1П.1.К 3480 руб.

Арт. F072 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р16000.2П.1.К 3480 руб.

Арт. F073 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р16000.5.1.К 3876 руб.

Арт. F074 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р16000.56П.1.К 3960 руб.

Арт. F075 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р16000.6.1.К 3876 руб.

Арт. F076 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 16000 мм, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р4000.1П.1.К 3252 руб.

Арт. F018 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р4000.2П.1.К 3252 руб.

Арт. F019 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р4000.5.1.К 3540 руб.

Арт. F020 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБ3.18М.65.Р4000.56П.1.К	3660 руб.
Арт. F021 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn 4000 мм, PNP+NPН, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБ3.18М.65.Т16000.х.1.К	2388 руб.
Арт. F210 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.	
ВБ3.18М.65.Т4000.х.1.К	2184 руб.
Арт. F022 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.	
ВБ3.18М.80.Р16000.1П.1.З	3480 руб.
Арт. F135 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3.18М.80.Р16000.1П.1.С4	3408 руб.
Арт. F134 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.18М.80.Р16000.5.1.С4	3876 руб.
Арт. F136 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 16000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.18М.80.Р4000.1П.1.С4	3228 руб.
Арт. F023 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.18М.80.Т16000.х.1.З	2388 руб.
Арт. F211 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.	
ВБ3.18М.80.Т16000.х.1.С4	2388 руб.
Арт. F212 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.18М.80.Т4000.х.1.З	2184 руб.
Арт. F025 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ/2х0,35/ 2 м.	
ВБ3.18М.80.Т4000.х.1.С4	2184 руб.
Арт. F026 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3.18М.90.Р16000.1П.1.В	4272 руб.
Арт. F167 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

ВБЗ.18М.90.Р16000.2П.1.В	4272 руб.
Арт. F168 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 16000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
<hr/>	
ВБЗ.18М.90.Р16000.5.1.В	4920 руб.
Арт. F169 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 16000 мм, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
<hr/>	
ВБЗ.18М.90.Р4000.1П.1.В	3870 руб.
Арт. F027 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn 4000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
<hr/>	
ВБЗ.18М.90.Т16000.х.1.В	2604 руб.
Арт. F213 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
<hr/>	
ВБЗ.18М.90.Т4000.х.1.В	2748 руб.
Арт. F028 / Датчики положения > Оптические > М18 барьерные	
Оптический датчик-излучатель в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > М18 НА ОТРАЖЕНИЕ

ВБЗС.18М.65.ТR100.1П.1.К	3720 руб.
Арт. F087 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
<hr/>	
ВБЗС.18М.65.ТR100.1П.1.К.41	3948 руб.
Арт. F090 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
<hr/>	
ВБЗС.18М.65.ТR100.1П.1.К/С18	4104 руб.
Арт. F089 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.	
<hr/>	
ВБЗС.18М.65.ТR100.2П.1.К	3720 руб.
Арт. F091 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
<hr/>	
ВБЗС.18М.65.ТR100.2П.1.К/С18	4104 руб.
Арт. F092 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	

ВБЗС.18М.65.ТR100.5.1.К	4800 руб.
Арт. F093 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.5.1.К/С18	5160 руб.
Арт. F094 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.56П.1.К	4560 руб.
Арт. F095 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.6.1.К	4800 руб.
Арт. F096 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.1П.1.К	3720 руб.
Арт. F077 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.1П.1.К/С18	4104 руб.
Арт. F078 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.2П.1.К	3720 руб.
Арт. F079 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.5.1.К	4800 руб.
Арт. F080 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.5.1.К.41	4974 руб.
Арт. F083 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.5.1.К/С18	5160 руб.
Арт. F081 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.5.1.К/С18.41	5364 руб.
Арт. F082 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	

ВБЗС.18М.65.ТR1000.56П.1.К	4560 руб.
Арт. F084 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.6.1.К	4800 руб.
Арт. F085 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR1000.6.1.К.41	4974 руб.
Арт. F086 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 1000 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.1П.1.К	3720 руб.
Арт. F099 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.1П.1.К.41	3948 руб.
Арт. F101 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.1П.1.К/С18	4104 руб.
Арт. F100 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем M12.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.2П.1.К	3720 руб.
Арт. F102 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.2П.1.К/С18	4104 руб.
Арт. F103 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем M12.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.5.1.К	4800 руб.
Арт. F104 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.5.1.К/С18.41	5364 руб.
Арт. F105 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем M12.	
ВБЗС.18М.65.ТR200.56П.1.К	4560 руб.
Арт. F106 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5x0,2/ 2 м.	

ВБЗС.18М.65.ТR200.6.1.К	4800 руб.
Арт. F107 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR2000.1П.1.К/С18	4164 руб.
Арт. F097 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.	
ВБЗС.18М.65.ТR2000.5.1.К	5232 руб.
Арт. F098 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.1П.1.К	3720 руб.
Арт. F108 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.1П.1.К.41	3948 руб.
Арт. F110 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.1П.1.К/С18	4104 руб.
Арт. F109 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем М12.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.2П.1.К	3720 руб.
Арт. F111 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.5.1.К	4800 руб.
Арт. F112 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.5.1.К.41	4974 руб.
Арт. F114 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.5.1.К/С18	5160 руб.
Арт. F113 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБЗС.18М.65.ТR400.56П.1.К	4560 руб.
Арт. F115 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	

ВБЗС.18М.65.ТR400.6.1.К	4800 руб.
Арт. F116 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.1П.1.К	5544 руб.
Арт. F119 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 ... 5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.2П.1.К.41	5820 руб.
Арт. F120 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 ... 5000 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.5.1.К	5820 руб.
Арт. F121 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 ... 5000 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.5.1.К.41	6900 руб.
Арт. F122 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 ... 5000 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR100.56П.1.К	6048 руб.
Арт. F123 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 30 ... 5000 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR10000.1П.1.К	6487 руб.
Арт. F124 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 1000 ... 10000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR2500.1П.1.К	5604 руб.
Арт. F125 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 2500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR2500.2П.1.К	5604 руб.
Арт. F126 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 2500 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR2500.56П.1.К	7056 руб.
Арт. F127 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 2500 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.ТR5000.1П.1.К	5436 руб.
Арт. F128 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	

ВБЗС.18М.65.TRL5000.2П.1.К	5436 руб.
Арт. F129 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 5000 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.TRL5000.2П.1.К.41	5550 руб.
Арт. F130 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 5000 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.TRL5000.5.1.К	6384 руб.
Арт. F131 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 5000 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.TRL5000.56П.1.К	5988 руб.
Арт. F132 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 5000 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.65.TRL5000.6.1.К	6384 руб.
Арт. F133 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 65 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 5000 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TR100.1П.1.Z	3720 руб.
Арт. F140 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TR100.2П.1.Z	3720 руб.
Арт. F141 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TR100.56П.1.Z	4560 руб.
Арт. F142 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TR1000.1П.1.Z	3720 руб.
Арт. F137 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TR1000.1П.1.Z.41	3948 руб.
Арт. F138 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...1500 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TR1000.5.1.Z	4800 руб.
Арт. F139 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	

ВБЗС.18М.80.ТR200.1П.1.З	3720 руб.
Арт. F144 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR200.2П.1.З	3720 руб.
Арт. F145 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR200.2П.1.З.41	3948 руб.
Арт. F146 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR200.5.1.З	4800 руб.
Арт. F147 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR200.56П.1.З	4560 руб.
Арт. F148 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR200.6.1.З.41	4980 руб.
Арт. F149 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR400.1П.1.З	3720 руб.
Арт. F151 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR400.5.1.З	4800 руб.
Арт. F152 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 10...600 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR400.56П.1.З	4560 руб.
Арт. F153 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТR400.6.1.З	4800 руб.
Арт. F154 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.ТRL100.2П.1.З	5544 руб.
Арт. F156 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 30 ... 5000 мм, 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	

ВБЗС.18М.80.TRL5000.1П.1.Z	5436 руб.
Арт. F159 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TRL5000.2П.1.Z.41	5550 руб.
Арт. F161 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200 ... 5000 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TRL5000.5.1.Z.41	6900 руб.
Арт. F163 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 1000 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.80.TRL5000.56П.1.Z	5988 руб.
Арт. F164 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 80 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5x0,2/ 2 м.	
ВБЗС.18М.90.TR100.1П.1.B	4344 руб.
Арт. F171 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБЗС.18М.90.TR1000.5.1.B	4980 руб.
Арт. F170 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБЗС.18М.90.TR200.1П.1.B	4344 руб.
Арт. F172 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБЗС.18М.90.TR200.1П.1.B.41	4560 руб.
Арт. F173 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБЗС.18М.90.TR400.6.1.B	4980 руб.
Арт. F174 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 90 мм. Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, NPN, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБЗС.18М.90.TRL10000.1П.1.B	6972 руб.
Арт. F175 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 90 мм. Sn на световозвращатель: 1000...10000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	
ВБЗС.18М.90.TRL5000.2П.1.B	6036 руб.
Арт. F176 / Датчики положения > Оптические > M18 на отражение	
Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой M18x1 длиной 90 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	

ВБЗС.18М.90.TRL5000.5.1.В

7020 руб.

[Арт. F177 / Датчики положения > Оптические > М18 на отражение](#)

Лазерный рефлекторный оптический датчик в цилиндрическом корпусе с резьбой М18х1 длиной 90 мм. Sn на световозвращатель: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, переключающий, NO+NC, -20...+70 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > КОРПУС 48 БАРЬЕРНЫЙ**ВБЗ.48.хх.Р16000.1П.1.К**

4980 руб.

[Арт. F184 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный](#)

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn 16000 мм, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБЗ.48.хх.Р16000.56П.1.К

5388 руб.

[Арт. F185 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный](#)

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn 16000 мм, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.

ВБЗ.48.хх.Р4000.2П.1.К

3984 руб.

[Арт. F029 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный](#)

Оптический датчик (ПРИЕМНИК барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn 4000 мм, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБЗ.48.хх.Т16000.х.1.К

3150 руб.

[Арт. F186 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный](#)

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБЗ.48.хх.Т4000.х.1.К

2688 руб.

[Арт. F030 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 барьерный](#)

Оптический датчик (ИЗЛУЧАТЕЛЬ барьерной пары) в корпусе из пластика АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > КОРПУС 48 НА ОТРАЖЕНИЕ**ВБЗМС.48.хх.TRL100.1.1.К**

6540 руб.

[Арт. F204 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 400 Гц, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБЗМС.48.хх.TRL100.1.1.К.41

6648 руб.

[Арт. F205 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 1000 Гц, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБЗМС.48.хх.TRL100.2.1.К

6540 руб.

[Арт. F206 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 400 Гц, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБЗМС.48.хх.TRL100.2.1.К.41

6648 руб.

[Арт. F207 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 1000 Гц, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ3МС.48.хх.ТRL100.56.1.К	6648 руб.
Арт. F208 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 400 Гц, заподлицо, PNP+NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3МС.48.хх.ТRL100.56.1.К.41	6750 руб.
Арт. F209 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Датчик метки в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, 1000 Гц, заподлицо, PNP+NPN, замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3С.48.хх.ТR100.56П.1.К.41	5436 руб.
Арт. F188 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...100 мм, Sn на тест-карту: 5...120 мм, 1000 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.	
ВБ3С.48.хх.ТR1000.1П.1.К	4836 руб.
Арт. F187 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 10...1000 мм, Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3С.48.хх.ТR200.1П.1.К	4836 руб.
Арт. F190 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...200 мм, Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3С.48.хх.ТR200.2П.1.С4.41	4968 руб.
Арт. F191 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...200 мм, Sn на тест-карту: 5...250 мм, 1000 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	
ВБ3С.48.хх.ТR2000.1П.1.К	4836 руб.
Арт. F189 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 20...2000 мм, Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3С.48.хх.ТR400.1П.1.К	4836 руб.
Арт. F192 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...400 мм, Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3С.48.хх.ТRL100.1П.1.К	6336 руб.
Арт. F193 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Лазерный диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, частота переключения: 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	
ВБ3С.48.хх.ТRL100.2П.1.С4	6336 руб.
Арт. F197 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение	
Лазерный диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не чувствителен к фону. Sn на сталь: 30...100 мм, Sn на тест-карту: 30...120 мм, частота переключения: 400 Гц, NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	

ВБЗС.48.хх.ТRL5000.1П.1.К 6336 руб.

[Арт. F194 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Лазерный рефлекторный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм.

Sn: 200...5000 мм, 400 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC,

кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБЗС.48.хх.ТRL5000.1П.1.К.41 6600 руб.

[Арт. F195 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Лазерный рефлекторный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм.

Sn: 200...5000 мм, 1000 Гц, PNP, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC,

кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБЗС.48.хх.ТRL5000.56П.1.К.41 7020 руб.

[Арт. F196 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Лазерный рефлекторный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм.

Sn: 200...5000 мм, 1000 Гц, PNP+NPN, NO/NC, размыкающий или замыкающий, -20...+70 °С, 10...30 V DC,

кабель ПВХ 5,5 мм/5х0,2/ 2 м.

ВБЗФС.48.хх.ТR100.1.1.К 5076 руб.

[Арт. F199 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не

чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...100 мм, Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий,

NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБЗФС.48.хх.ТR100.2.1.К 5076 руб.

[Арт. F200 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не

чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...100 мм, Sn на тест-карту: 5...120 мм, 400 Гц, NPN, замыкающий,

NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБЗФС.48.хх.ТR1000.1.1.С4 5046 руб.

[Арт. F198 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не

чувствителен к фону. Sn на сталь: 10...1000 мм, Sn на тест-карту: 10...1500 мм, 400 Гц, PNP,

замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБЗФС.48.хх.ТR200.1.1.С4 5046 руб.

[Арт. F202 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не

чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...200 мм, Sn на тест-карту: 5...250 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий,

NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБЗФС.48.хх.ТR2000.1.1.С4 5046 руб.

[Арт. F201 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не

чувствителен к фону. Sn на сталь: 20...2000 мм, Sn на тест-карту: 20...2500 мм, 400 Гц, PNP,

замыкающий, NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБЗФС.48.хх.ТR400.1.1.С4 5046 руб.

[Арт. F203 / Датчики положения > Оптические > Корпус 48 на отражение](#)

Диффузионный оптический датчик в корпусе из АБС и латуни с резьбой М18х1 длиной 48 мм. Не

чувствителен к фону. Sn на сталь: 5...400 мм, Sn на тест-карту: 5...600 мм, 400 Гц, PNP, замыкающий,

NO, -20...+70 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ > ОПТИЧЕСКИЕ > ФОТОБАРЬЕРЫ

ВБЗ.35.100-100-01.Т/R6000.1.1.С4 25693 руб.

[Арт. F215 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры](#)

Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 100 мм,

ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 1.

ВБ3.35.1140-20-57.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F305 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1140 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 57.	115003 руб.
ВБ3.35.1160-20-58.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F308 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 58.	116719 руб.
ВБ3.35.1160-40-29.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F311 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 29.	94474 руб.
ВБ3.35.1180-20-59.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F314 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1180 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 59.	118404 руб.
ВБ3.35.120-20-06.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F218 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 120 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 6.	28564 руб.
ВБ3.35.1200-100-12.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F317 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 12.	64709 руб.
ВБ3.35.1200-20-60.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F320 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 60.	120120 руб.
ВБ3.35.1200-40-30.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F323 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 30.	97500 руб.
ВБ3.35.1200-80-15.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F326 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 15.	80730 руб.
ВБ3.35.1220-20-61.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F329 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1220 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 61.	121836 руб.
ВБ3.35.1240-20-62.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F332 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 62.	123552 руб.
ВБ3.35.1240-40-31.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F335 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 31.	100792 руб.

ВБ3.35.1260-20-63.Т/R6000.1.1.С4	125221 руб.
Арт. F338 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1260 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 63.	
ВБ3.35.1280-20-64.Т/R6000.1.1.С4	126922 руб.
Арт. F341 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 64.	
ВБ3.35.1280-40-32.Т/R6000.1.1.С4	103537 руб.
Арт. F344 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 32.	
ВБ3.35.1280-80-16.Т/R6000.1.1.С4	85020 руб.
Арт. F347 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 16.	
ВБ3.35.1300-100-13.Т/R6000.1.1.С4	68250 руб.
Арт. F350 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1300 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 13.	
ВБ3.35.1340-20-67.Т/R6000.1.1.С4	132023 руб.
Арт. F353 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1340 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 67.	
ВБ3.35.1360-20-68.Т/R6000.1.1.С4	133739 руб.
Арт. F356 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 68.	
ВБ3.35.1360-40-34.Т/R6000.1.1.С4	109543 руб.
Арт. F359 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 34.	
ВБ3.35.1360-80-17.Т/R6000.1.1.С4	95004 руб.
Арт. F362 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1360 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 17.	
ВБ3.35.1380-20-69.Т/R6000.1.1.С4	135424 руб.
Арт. F365 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1380 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 69.	
ВБ3.35.140-20-07.Т/R6000.1.1.С4	30611 руб.
Арт. F221 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 140 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 7.	
ВБ3.35.1400-100-14.Т/R6000.1.1.С4	71729 руб.
Арт. F368 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 14.	

ВБ3.35.1400-20-70.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F371 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 70.	137140 руб.
ВБ3.35.1400-200-07.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F374 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 200 мм, количество лучей - 7.	62196 руб.
ВБ3.35.1400-40-35.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F377 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1400 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 35.	112554 руб.
ВБ3.35.1420-20-71.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F380 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1420 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 71.	138840 руб.
ВБ3.35.1440-20-72.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F383 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 72.	140525 руб.
ВБ3.35.1440-40-36.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F386 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 36.	115596 руб.
ВБ3.35.1440-80-18.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F389 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1440 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 18.	100776 руб.
ВБ3.35.1460-20-73.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F392 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1460 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 73.	142272 руб.
ВБ3.35.1480-20-74.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F395 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1480 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 74.	144394 руб.
ВБ3.35.1480-40-37.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F398 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1480 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 37.	118560 руб.
ВБ3.35.1500-100-15.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F401 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1500 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 15.	75332 руб.
ВБ3.35.1500-20-75.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F404 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1500 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 75.	145642 руб.

ВБ3.35.1520-20-76.T/R6000.1.1.C4 Арт. F407 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 76.	147342 руб.
ВБ3.35.1520-40-38.T/R6000.1.1.C4 Арт. F410 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 38.	121602 руб.
ВБ3.35.1520-80-19.T/R6000.1.1.C4 Арт. F413 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1520 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 19.	102820 руб.
ВБ3.35.1540-20-77.T/R6000.1.1.C4 Арт. F416 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1540 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 77.	149042 руб.
ВБ3.35.1560-20-78.T/R6000.1.1.C4 Арт. F419 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1560 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 78.	150743 руб.
ВБ3.35.1560-40-39.T/R6000.1.1.C4 Арт. F422 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1560 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 39.	124644 руб.
ВБ3.35.1580-20-79.T/R6000.1.1.C4 Арт. F425 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1580 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 79.	152443 руб.
ВБ3.35.160-20-08.T/R6000.1.1.C4 Арт. F224 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 8.	32686 руб.
ВБ3.35.160-40-04.T/R6000.1.1.C4 Арт. F227 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 4.	36792 руб.
ВБ3.35.160-80-02.T/R6000.1.1.C4 Арт. F230 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 160 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 2.	33696 руб.
ВБ3.35.1600-100-16.T/R6000.1.1.C4 Арт. F428 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 16.	78848 руб.
ВБ3.35.1600-20-80.T/R6000.1.1.C4 Арт. F431 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 80.	154159 руб.

ВБ3.35.1600-40-40.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F434 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 40.	127608 руб.
ВБ3.35.1600-80-20.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F437 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 20.	104629 руб.
ВБ3.35.180-20-09.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F233 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 180 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 9.	34716 руб.
ВБ3.35.200-100-02.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F236 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 2.	29328 руб.
ВБ3.35.200-20-10.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F239 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 10.	36756 руб.
ВБ3.35.200-40-05.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F242 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 200 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 5.	37846 руб.
ВБ3.35.220-20-11.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F245 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 220 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 11.	38832 руб.
ВБ3.35.240-20-12.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F248 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 12.	40872 руб.
ВБ3.35.240-40-06.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F251 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 240 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 6.	37824 руб.
ВБ3.35.260-20-13.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F254 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 260 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 13.	42912 руб.
ВБ3.35.280-20-14.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F257 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 14.	44866 руб.
ВБ3.35.280-40-07.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F260 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 280 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 7.	38860 руб.

ВБ3.35.580-20-29.Т/R6000.1.1.С4	70777 руб.
Арт. F518 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 580 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 29.	
ВБ3.35.600-100-06.Т/R6000.1.1.С4	43446 руб.
Арт. F521 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 6.	
ВБ3.35.600-20-30.Т/R6000.1.1.С4	72478 руб.
Арт. F524 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 30.	
ВБ3.35.600-40-15.Т/R6000.1.1.С4	55162 руб.
Арт. F527 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 600 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 15.	
ВБ3.35.620-20-31.Т/R6000.1.1.С4	74194 руб.
Арт. F530 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 620 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 31.	
ВБ3.35.640-20-32.Т/R6000.1.1.С4	75878 руб.
Арт. F533 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 32.	
ВБ3.35.640-40-16.Т/R6000.1.1.С4	57268 руб.
Арт. F536 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 16.	
ВБ3.35.640-80-08.Т/R6000.1.1.С4	55489 руб.
Арт. F540 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 640 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 8.	
ВБ3.35.700-100-07.Т/R6000.1.1.С4	47006 руб.
Арт. F545 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 700 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 7.	
ВБ3.35.700-20-35.Т/R6000.1.1.С4	80980 руб.
Арт. F548 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 700 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 35.	
ВБ3.35.720-20-36.Т/R6000.1.1.С4	82680 руб.
Арт. F551 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 720 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 36.	
ВБ3.35.720-40-18.Т/R6000.1.1.С4	61355 руб.
Арт. F554 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 720 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 18.	

ВБ3.35.740-20-37.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F557 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 740 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 37.	84380 руб.
ВБ3.35.760-20-38.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F560 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 760 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 38.	86112 руб.
ВБ3.35.760-40-19.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F563 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 760 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 19.	64334 руб.
ВБ3.35.780-20-39.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F566 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 780 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 39.	87734 руб.
ВБ3.35.800-100-08.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F569 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 8.	50513 руб.
ВБ3.35.800-20-40.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F572 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 40.	89482 руб.
ВБ3.35.800-200-04.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F575 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 200 мм, количество лучей - 4.	53976 руб.
ВБ3.35.800-40-20.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F578 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 20.	67423 руб.
ВБ3.35.800-80-10.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F581 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 800 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 10.	59686 руб.
ВБ3.35.820-20-41.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F584 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 820 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 41.	90340 руб.
ВБ3.35.840-20-42.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F587 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 840 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 42.	92882 руб.
ВБ3.35.840-40-21.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F590 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 840 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 21.	70450 руб.

ВБ3.35.860-20-43.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F593 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 860 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 43.	94598 руб.
ВБ3.35.880-20-44.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F596 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 44.	96283 руб.
ВБ3.35.880-40-22.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F599 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 22.	73476 руб.
ВБ3.35.880-80-11.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F602 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 880 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 11.	63570 руб.
ВБ3.35.900-100-09.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F605 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 900 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 100 мм, количество лучей - 9.	54070 руб.
ВБ3.35.900-20-45.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F608 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 900 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 45.	97999 руб.
ВБ3.35.920-20-46.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F611 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 46.	99700 руб.
ВБ3.35.920-40-23.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F614 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 23.	76440 руб.
ВБ3.35.940-20-47.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F617 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 940 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 47.	101394 руб.
ВБ3.35.960-20-48.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F620 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 48.	103116 руб.
ВБ3.35.960-40-24.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F623 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 24.	79482 руб.
ВБ3.35.960-80-12.Т/R6000.1.1.С4 Арт. F626 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 6000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 12.	67548 руб.

ВБ3.64.1600-80-20.T/R16000.1.1.C4	108576 руб.
Арт. F773 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 1600 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 20.	
ВБ3.64.380-20-19.T/R16000.1.1.C4	64584 руб.
Арт. F776 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 380 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 19.	
ВБ3.64.400-20-20.T/R16000.1.1.C4	66612 руб.
Арт. F779 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 20.	
ВБ3.64.400-40-10.T/R16000.1.1.C4	63726 руб.
Арт. F782 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 10.	
ВБ3.64.400-80-05.T/R16000.1.1.C4	57704 руб.
Арт. F785 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 400 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 5.	
ВБ3.64.420-20-21.T/R16000.1.1.C4	68609 руб.
Арт. F788 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 420 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 21.	
ВБ3.64.440-20-22.T/R16000.1.1.C4	70652 руб.
Арт. F791 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 440 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 22.	
ВБ3.64.460-20-23.T/R16000.1.1.C4	72696 руб.
Арт. F794 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 460 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 23.	
ВБ3.64.480-20-24.T/R16000.1.1.C4	74724 руб.
Арт. F797 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 480 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 24.	
ВБ3.64.500-20-25.T/R16000.1.1.C4	76830 руб.
Арт. F800 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 500 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 25.	
ВБ3.64.520-20-26.T/R16000.1.1.C4	78817 руб.
Арт. F803 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 520 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 26.	
ВБ3.64.540-20-27.T/R16000.1.1.C4	80839 руб.
Арт. F806 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 540 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 27.	

ВБ3.64.920-20-46.T/R16000.1.1.C4	119668 руб.
Арт. F881 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 46.	

ВБ3.64.920-40-23.T/R16000.1.1.C4	81276 руб.
Арт. F884 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 920 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 23.	

ВБ3.64.940-20-47.T/R16000.1.1.C4	121711 руб.
Арт. F887 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 940 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 47.	

ВБ3.64.960-20-48.T/R16000.1.1.C4	123630 руб.
Арт. F890 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 20 мм, количество лучей - 48.	

ВБ3.64.960-40-24.T/R16000.1.1.C4	84396 руб.
Арт. F893 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 40 мм, количество лучей - 24.	

ВБ3.64.960-80-12.T/R16000.1.1.C4	71136 руб.
Арт. F896 / Датчики положения > Оптические > Фотобарьеры	
Барьер фотоэлектрический. 10...30 V DC, PNP (NC+NC). Высота контролируемой зоны - 960 мм, ширина контролируемой зоны - до 16000 мм, расстояние между лучами - 80 мм, количество лучей - 12.	

ДАТЧИКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M18

PS2D-18M65-5B91-K	1824 руб.
Арт. 4673759506909 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2D-18M65-8N91-K	1824 руб.
Арт. 4673759506930 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2D-18M75-5B91-C4	1884 руб.
Арт. 4673759506947 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

PS2D-18M75-8N91-C4	1884 руб.
Арт. 4673759506954 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.	

PS2D-18M80-5B91-Z	1824 руб.
Арт. 4673759514775 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2D-18M80-8N91-Z	1824 руб.
Арт. 4673759506961 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18	
Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	

PS2D-18M90-5B91-B 2040 руб.

Арт. 4673759514782 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2D-18M90-8N91-B 2040 руб.

Арт. 4673759512719 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДБ2.18М.65.5.9Т.1.К 0 руб.

Арт. С799 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДБ2.18М.65.8.9Т.1.К 0 руб.

Арт. С801 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-65 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДБ2.18М.75.5.9Т.1.С4 0 руб.

Арт. С803 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДБ2.18М.75.8.9Т.1.С4 0 руб.

Арт. С804 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-75 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

ДБ2.18М.90.5.9Т.1.В 0 руб.

Арт. С806 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДБ2.18М.90.8.9Т.1.В 0 руб.

Арт. С805 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M18

Индуктивный датчик, M18, L-90 мм, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ > ИНДУКТИВНЫЕ > С РЕЗЬБОЙ M30

PS2D-30M65-10B91-K 1932 руб.

Арт. 4673759514799 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2D-30M65-15N91-K 1932 руб.

Арт. 4673759506978 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2D-30M75-10B91-C4 2016 руб.

Арт. 4673759506985 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2D-30M75-15N91-C4 2016 руб.

Арт. 4673759506992 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-75 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, разъем/M12/4-конт.

PS2D-30M80-10B91-Z 1932 руб.

Арт. 4673759512061 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2D-30M80-15N91-Z 1932 руб.

Арт. 4673759514805 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-80 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2D-30M90-10B91-B 2124 руб.

Арт. 4673759514812 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

PS2D-30M90-15N91-B 2124 руб.

Арт. 4673759507005 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-90 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДБ2.30М.65.10.9Т.1.К 0 руб.

Арт. С807 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДБ2.30М.65.15.9Т.1.К 0 руб.

Арт. С808 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-65 мм, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

ДБ2.30М.90.10.9Т.1.В 0 руб.

Арт. С814 / Датчики пропорциональные > Индуктивные > С резьбой M30

Индуктивный датчик, M30, L-90 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, -25...+75 °С, 12...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ M18

PS2R-18M65-5B11-K 2352 руб.

Арт. 4673759514997 / Датчики частоты > С резьбой M18

Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-18M65-5B21-K 2352 руб.

Арт. 4673759511323 / Датчики частоты > С резьбой M18

Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-18M65-5B31-K 2400 руб.

Арт. 4673759515000 / Датчики частоты > С резьбой M18

Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-18M65-5B41-K 2400 руб.

Арт. 4673759515017 / Датчики частоты > С резьбой M18

Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-18M65-8N11-K 2352 руб.

Арт. 4673759515024 / Датчики частоты > С резьбой M18

Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-18M65-8N21-K Арт. 4673759507050 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R-18M65-8N31-K Арт. 4673759515031 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R-18M65-8N41-K Арт. 4673759515048 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R-18M75-5B51-K Арт. 4673759511705 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R-18M75-8N51-K Арт. 4673759511255 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R-18M75-8N84-K Арт. 4673759515055 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2940 руб.
PS2R-18M80-5B11-B Арт. 4673759515062 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R-18M80-5B11-Z Арт. 4673759515079 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R-18M80-5B21-B Арт. 4673759515086 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R-18M80-5B21-Z Арт. 4673759515093 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R-18M80-5B31-B Арт. 4673759515109 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2R-18M80-5B31-Z Арт. 4673759515116 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R-18M80-5B41-B Арт. 4673759515123 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.

PS2R-18M80-5B41-Z Арт. 4673759515130 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R-18M80-8N11-B Арт. 4673759515147 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R-18M80-8N11-Z Арт. 4673759515154 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R-18M80-8N21-B Арт. 4673759515161 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R-18M80-8N21-Z Арт. 4673759515178 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R-18M80-8N31-B Арт. 4673759515185 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2R-18M80-8N31-Z Арт. 4673759515192 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R-18M80-8N41-B Арт. 4673759515208 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2R-18M80-8N41-Z Арт. 4673759515215 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R-18M90-5B51-Z Арт. 4673759515222 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R-18M90-8N51-Z Арт. 4673759515239 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R-18M95-5B84-B Арт. 4673759515246 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3240 руб.
PS2R1-18M65-5B11-K Арт. 4673759507012 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.

PS2R1-18M65-5B21-K Арт. 4673759514829 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1-18M65-5B31-K Арт. 4673759514836 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1-18M65-5B41-K Арт. 4673759514843 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1-18M65-8N11-K Арт. 4673759514850 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1-18M65-8N21-K Арт. 4673759514867 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1-18M65-8N31-K Арт. 4673759514874 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1-18M65-8N41-K Арт. 4673759514881 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1-18M75-5B51-K Арт. 4673759514898 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R1-18M75-8N51-K Арт. 4673759511859 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R1-18M80-5B11-Z Арт. 4673759514904 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1-18M80-5B21-Z Арт. 4673759514911 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1-18M80-5B31-Z Арт. 4673759514928 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1-18M80-5B41-Z Арт. 4673759514935 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.

PS2R1-18M80-8N11-Z Арт. 4673759514942 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1-18M80-8N21-Z Арт. 4673759507029 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1-18M80-8N31-Z Арт. 4673759514959 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1-18M80-8N41-Z Арт. 4673759514966 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1-18M90-5B51-Z Арт. 4673759514973 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R1-18M90-8N51-Z Арт. 4673759514980 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R1T-18M65-5B11-K Арт. 4673759507043 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1T-18M65-5B21-K Арт. 4673759515253 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1T-18M65-5B31-K Арт. 4673759511675 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1T-18M65-5B41-K Арт. 4673759515260 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1T-18M65-8N11-K Арт. 4673759515277 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1T-18M65-8N21-K Арт. 4673759515284 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1T-18M65-8N31-K Арт. 4673759515291 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.

PS2R1T-18M65-8N41-K Арт. 4673759515307 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1T-18M75-5B51-K Арт. 4673759515314 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R1T-18M75-8N51-K Арт. 4673759515321 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R1T-18M80-5B11-B Арт. 4673759515338 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R1T-18M80-5B11-Z Арт. 4673759515345 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1T-18M80-5B21-B Арт. 4673759515352 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R1T-18M80-5B21-Z Арт. 4673759515369 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1T-18M80-5B31-B Арт. 4673759515376 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2R1T-18M80-5B31-Z Арт. 4673759515383 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1T-18M80-5B41-B Арт. 4673759515390 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2R1T-18M80-5B41-Z Арт. 4673759515406 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1T-18M80-8N11-B Арт. 4673759507036 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R1T-18M80-8N11-Z Арт. 4673759515413 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2352 руб.

PS2R1T-18M80-8N21-B Арт. 4673759515420 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2R1T-18M80-8N21-Z Арт. 4673759515437 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2R1T-18M80-8N31-B Арт. 4673759515444 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2R1T-18M80-8N31-Z Арт. 4673759515451 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1T-18M80-8N41-B Арт. 4673759515468 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2R1T-18M80-8N41-Z Арт. 4673759515475 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2R1T-18M90-5B51-Z Арт. 4673759515482 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2R1T-18M90-8N51-Z Арт. 4673759515499 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2RT-18M65-5B11-K Арт. 4673759507067 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2RT-18M65-5B21-K Арт. 4673759515505 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2RT-18M65-5B31-K Арт. 4673759515512 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2RT-18M65-5B41-K Арт. 4673759515529 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2RT-18M65-8N11-K Арт. 4673759511972 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.

PS2RT-18M65-8N21-K Арт. 4673759515536 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2RT-18M65-8N31-K Арт. 4673759515543 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2RT-18M65-8N41-K Арт. 4673759515550 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2RT-18M75-5B51-K Арт. 4673759511132 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2RT-18M75-8N51-K Арт. 4673759511248 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2RT-18M80-5B11-B Арт. 4673759515567 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2RT-18M80-5B11-Z Арт. 4673759515574 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2RT-18M80-5B21-B Арт. 4673759515581 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2RT-18M80-5B21-Z Арт. 4673759515598 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2RT-18M80-5B31-B Арт. 4673759515604 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2RT-18M80-5B31-Z Арт. 4673759515611 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2RT-18M80-5B41-B Арт. 4673759515628 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2RT-18M80-5B41-Z Арт. 4673759515635 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.

PS2RT-18M80-8N11-B Арт. 4673759511750 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2RT-18M80-8N11-Z Арт. 4673759515642 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2RT-18M80-8N21-B Арт. 4673759515659 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2652 руб.
PS2RT-18M80-8N21-Z Арт. 4673759515666 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2352 руб.
PS2RT-18M80-8N31-B Арт. 4673759515673 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2RT-18M80-8N31-Z Арт. 4673759515680 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2RT-18M80-8N41-B Арт. 4673759515697 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2712 руб.
PS2RT-18M80-8N41-Z Арт. 4673759515703 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2400 руб.
PS2RT-18M90-5B51-Z Арт. 4673759515710 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
PS2RT-18M90-8N51-Z Арт. 4673759515727 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2532 руб.
ББ2Ч.18М.75.5.5.1.К Арт. D174 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ББ2Ч.18М.75.8.8.2.К Арт. D285 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.
ББ2Ч.18М.75.8.8.4.К Арт. D324 / Датчики частоты > С резьбой M18 Частотный датчик, M18, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ББ2Ч.18М.90.8.5.1.З 0 руб.

Арт. D205 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 8 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

ББ2Ч.18М.95.5.8.4.В 0 руб.

Арт. D542 / Датчики частоты > С резьбой М18

Частотный датчик, М18, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ДАТЧИКИ ЧАСТОТЫ > С РЕЗЬБОЙ М30

PS2R-30M65-10B11-K 2604 руб.

Арт. 4673759507210 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M65-10B21-K 2604 руб.

Арт. 4673759516656 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M65-10B31-K 2652 руб.

Арт. 4673759516663 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M65-10B41-K 2652 руб.

Арт. 4673759516670 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M65-15N11-K 2604 руб.

Арт. 4673759516687 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M65-15N21-K 2604 руб.

Арт. 4673759516694 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M65-15N31-K 2652 руб.

Арт. 4673759516700 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M65-15N41-K 2652 руб.

Арт. 4673759516717 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.

PS2R-30M75-10B51-K 2808 руб.

Арт. 4673759507227 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

PS2R-30M75-15N51-K 2808 руб.

Арт. 4673759516724 / Датчики частоты > С резьбой М30

Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.

PS2R-30M80-10B11-B Арт. 4673759516731 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R-30M80-10B11-Z Арт. 4673759516748 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R-30M80-10B21-B Арт. 4673759516755 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R-30M80-10B21-Z Арт. 4673759516762 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R-30M80-10B31-B Арт. 4673759516779 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R-30M80-10B31-Z Арт. 4673759516786 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R-30M80-10B41-B Арт. 4673759516793 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R-30M80-10B41-Z Арт. 4673759516809 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R-30M80-10B74-K Арт. 4673759516816 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R-30M80-10B84-K Арт. 4673759516823 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R-30M80-15N11-B Арт. 4673759516830 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R-30M80-15N11-Z Арт. 4673759516847 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R-30M80-15N21-B Арт. 4673759516854 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.

PS2R-30M80-15N21-Z Арт. 4673759516861 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R-30M80-15N31-B Арт. 4673759516878 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R-30M80-15N31-Z Арт. 4673759516885 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R-30M80-15N41-B Арт. 4673759516892 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R-30M80-15N41-Z Арт. 4673759516908 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R-30M80-15N74-K Арт. 4673759516915 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R-30M80-15N84-K Арт. 4673759516922 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R-30M85-10B11-C4 Арт. 4673759516939 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R-30M85-10B21-C4 Арт. 4673759516946 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R-30M85-10B31-C4 Арт. 4673759516953 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R-30M85-10B41-C4 Арт. 4673759516960 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R-30M85-15N11-C4 Арт. 4673759512276 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R-30M85-15N21-C4 Арт. 4673759516977 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.

PS2R-30M85-15N31-C4 Арт. 4673759516984 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R-30M85-15N41-C4 Арт. 4673759516991 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R-30M90-10B51-Z Арт. 4673759517004 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R-30M90-10B74-B Арт. 4673759517011 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.
PS2R-30M90-10B84-B Арт. 4673759517028 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2R-30M90-15N51-Z Арт. 4673759517035 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R-30M90-15N74-B Арт. 4673759517042 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.
PS2R-30M90-15N84-B Арт. 4673759517059 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2R-30M95-10B51-C4 Арт. 4673759517066 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.
PS2R-30M95-10B74-C27 Арт. 4673759517073 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2R-30M95-10B74-Z Арт. 4673759517080 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R-30M95-10B84-C27 Арт. 4673759517097 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2R-30M95-10B84-Z Арт. 4673759517103 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	3192 руб.

PS2R-30M95-15N51-C4 Арт. 4673759517110 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.
PS2R-30M95-15N74-C27 Арт. 4673759517127 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2R-30M95-15N74-Z Арт. 4673759517134 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R-30M95-15N84-C27 Арт. 4673759517141 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2R-30M95-15N84-Z Арт. 4673759517158 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1-30M65-10B11-K Арт. 4673759507074 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M65-10B21-K Арт. 4673759515734 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M65-10B31-K Арт. 4673759515741 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1-30M65-10B41-K Арт. 4673759515758 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1-30M65-15N11-K Арт. 4673759515765 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M65-15N21-K Арт. 4673759515772 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M65-15N31-K Арт. 4673759515789 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1-30M65-15N41-K Арт. 4673759515796 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.

PS2R1-30M75-10B51-K Арт. 4673759507081 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1-30M75-15N51-K Арт. 4673759515802 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1-30M80-10B11-B Арт. 4673759515819 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R1-30M80-10B11-Z Арт. 4673759515826 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M80-10B21-B Арт. 4673759515833 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R1-30M80-10B21-Z Арт. 4673759515840 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M80-10B31-B Арт. 4673759515857 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1-30M80-10B31-Z Арт. 4673759515864 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1-30M80-10B41-B Арт. 4673759515871 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1-30M80-10B41-Z Арт. 4673759515888 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1-30M80-10B74-K Арт. 4673759507098 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R1-30M80-10B84-K Арт. 4673759507104 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1-30M80-15N11-B Арт. 4673759515895 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.

PS2R1-30M80-15N11-Z Арт. 4673759515901 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M80-15N21-B Арт. 4673759515918 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R1-30M80-15N21-Z Арт. 4673759515925 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1-30M80-15N31-B Арт. 4673759515932 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1-30M80-15N31-Z Арт. 4673759515949 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1-30M80-15N41-B Арт. 4673759515956 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1-30M80-15N41-Z Арт. 4673759515963 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1-30M80-15N74-K Арт. 4673759515970 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R1-30M80-15N84-K Арт. 4673759515987 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1-30M85-10B11-C4 Арт. 4673759515994 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R1-30M85-10B21-C4 Арт. 4673759516007 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R1-30M85-10B31-C4 Арт. 4673759516014 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R1-30M85-10B41-C4 Арт. 4673759516021 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.

PS2R1-30M85-15N11-C4 Арт. 4673759516038 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R1-30M85-15N21-C4 Арт. 4673759516045 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R1-30M85-15N31-C4 Арт. 4673759516052 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R1-30M85-15N41-C4 Арт. 4673759516069 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R1-30M90-10B51-Z Арт. 4673759516076 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1-30M90-10B74-B Арт. 4673759516083 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.
PS2R1-30M90-10B84-B Арт. 4673759516090 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2R1-30M90-15N51-Z Арт. 4673759516106 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1-30M90-15N74-B Арт. 4673759516113 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.
PS2R1-30M90-15N84-B Арт. 4673759516120 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2R1-30M95-10B51-C4 Арт. 4673759511149 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.
PS2R1-30M95-10B74-C27 Арт. 4673759516137 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2R1-30M95-10B74-Z Арт. 4673759516144 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	3108 руб.

PS2R1-30M95-10B84-C27 Арт. 4673759516151 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2R1-30M95-10B84-Z Арт. 4673759516168 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1-30M95-15N51-C4 Арт. 4673759516175 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.
PS2R1-30M95-15N74-C27 Арт. 4673759516182 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2R1-30M95-15N74-Z Арт. 4673759516199 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R1-30M95-15N84-C27 Арт. 4673759516205 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2R1-30M95-15N84-Z Арт. 4673759516212 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1T-30M65-10B11-K Арт. 4673759507128 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1T-30M65-10B21-K Арт. 4673759516229 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1T-30M65-10B31-K Арт. 4673759511682 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M65-10B41-K Арт. 4673759516236 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M65-15N11-K Арт. 4673759516243 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1T-30M65-15N21-K Арт. 4673759516250 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.

PS2R1T-30M65-15N31-K Арт. 4673759516267 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M65-15N41-K Арт. 4673759516274 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M75-10B51-K Арт. 4673759516281 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1T-30M75-15N51-K Арт. 4673759516298 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-75 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1T-30M80-10B11-B Арт. 4673759516304 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R1T-30M80-10B11-Z Арт. 4673759507135 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1T-30M80-10B21-B Арт. 4673759516311 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R1T-30M80-10B21-Z Арт. 4673759516328 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1T-30M80-10B31-B Арт. 4673759516335 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1T-30M80-10B31-Z Арт. 4673759516342 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M80-10B41-B Арт. 4673759516359 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1T-30M80-10B41-Z Арт. 4673759516366 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M80-10B74-K Арт. 4673759507142 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	3108 руб.

PS2R1T-30M80-10B84-K Арт. 4673759516373 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1T-30M80-15N11-B Арт. 4673759516380 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R1T-30M80-15N11-Z Арт. 4673759516397 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1T-30M80-15N21-B Арт. 4673759516403 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2R1T-30M80-15N21-Z Арт. 4673759516410 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2R1T-30M80-15N31-B Арт. 4673759516427 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1T-30M80-15N31-Z Арт. 4673759516434 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M80-15N41-B Арт. 4673759516441 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2R1T-30M80-15N41-Z Арт. 4673759516458 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2R1T-30M80-15N74-K Арт. 4673759511729 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R1T-30M80-15N84-K Арт. 4673759516465 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1T-30M85-10B11-C4 Арт. 4673759507159 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R1T-30M85-10B21-C4 Арт. 4673759516472 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.

PS2R1T-30M85-10B31-C4 Арт. 4673759516489 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R1T-30M85-10B41-C4 Арт. 4673759516496 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R1T-30M85-15N11-C4 Арт. 4673759516502 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R1T-30M85-15N21-C4 Арт. 4673759516519 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2R1T-30M85-15N31-C4 Арт. 4673759516526 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R1T-30M85-15N41-C4 Арт. 4673759516533 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2R1T-30M90-10B51-Z Арт. 4673759516540 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1T-30M90-10B74-B Арт. 4673759516557 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.
PS2R1T-30M90-10B84-B Арт. 4673759516564 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2R1T-30M90-15N51-Z Арт. 4673759516571 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2R1T-30M90-15N74-B Арт. 4673759516588 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.
PS2R1T-30M90-15N84-B Арт. 4673759516595 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2R1T-30M95-10B51-C4 Арт. 4673759507166 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.

PS2R1T-30M95-10B74-C27 Арт. 4673759516601 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2R1T-30M95-10B74-Z Арт. 4673759507173 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R1T-30M95-10B84-C27 Арт. 4673759516618 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2R1T-30M95-10B84-Z Арт. 4673759507180 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2R1T-30M95-15N51-C4 Арт. 4673759516625 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.
PS2R1T-30M95-15N74-C27 Арт. 4673759516632 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2R1T-30M95-15N74-Z Арт. 4673759507197 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2R1T-30M95-15N84-C27 Арт. 4673759516649 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2R1T-30M95-15N84-Z Арт. 4673759507203 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 0,1...5 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2RT-30M65-10B11-K Арт. 4673759517165 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M65-10B21-K Арт. 4673759517172 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M65-10B31-K Арт. 4673759517189 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2RT-30M65-10B41-K Арт. 4673759517196 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.

PS2RT-30M65-15N11-K Арт. 4673759507234 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M65-15N21-K Арт. 4673759517202 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M65-15N31-K Арт. 4673759517219 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2RT-30M65-15N41-K Арт. 4673759517226 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-65 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2RT-30M75-10B51-K Арт. 4673759507241 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2RT-30M75-15N51-K Арт. 4673759507258 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2RT-30M80-10B11-B Арт. 4673759507265 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2RT-30M80-10B11-Z Арт. 4673759517233 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M80-10B21-B Арт. 4673759517240 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2RT-30M80-10B21-Z Арт. 4673759517257 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M80-10B31-B Арт. 4673759517264 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2RT-30M80-10B31-Z Арт. 4673759517271 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2RT-30M80-10B41-B Арт. 4673759517288 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.

PS2RT-30M80-10B41-Z Арт. 4673759517295 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2RT-30M80-10B74-K Арт. 4673759517301 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2RT-30M80-10B84-K Арт. 4673759517318 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2RT-30M80-15N11-B Арт. 4673759511286 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2RT-30M80-15N11-Z Арт. 4673759517325 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M80-15N21-B Арт. 4673759517332 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2796 руб.
PS2RT-30M80-15N21-Z Арт. 4673759517349 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2604 руб.
PS2RT-30M80-15N31-B Арт. 4673759517356 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2RT-30M80-15N31-Z Арт. 4673759517363 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2RT-30M80-15N41-B Арт. 4673759517370 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	2868 руб.
PS2RT-30M80-15N41-Z Арт. 4673759517387 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	2652 руб.
PS2RT-30M80-15N74-K Арт. 4673759517394 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2RT-30M80-15N84-K Арт. 4673759517400 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.

PS2RT-30M85-10B11-C4 Арт. 4673759517417 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2RT-30M85-10B21-C4 Арт. 4673759517424 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2RT-30M85-10B31-C4 Арт. 4673759517431 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2RT-30M85-10B41-C4 Арт. 4673759517448 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2RT-30M85-15N11-C4 Арт. 4673759517455 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2RT-30M85-15N21-C4 Арт. 4673759517462 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2604 руб.
PS2RT-30M85-15N31-C4 Арт. 4673759517479 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2RT-30M85-15N41-C4 Арт. 4673759517486 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, размыкающий, NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2652 руб.
PS2RT-30M90-10B51-Z Арт. 4673759507272 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2RT-30M90-10B74-B Арт. 4673759517493 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.
PS2RT-30M90-10B84-B Арт. 4673759517509 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2RT-30M90-15N51-Z Арт. 4673759517516 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.	2808 руб.
PS2RT-30M90-15N74-B Арт. 4673759517523 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3408 руб.

PS2RT-30M90-15N84-B Арт. 4673759517530 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.	3444 руб.
PS2RT-30M95-10B51-C4 Арт. 4673759511231 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.
PS2RT-30M95-10B74-C27 Арт. 4673759517547 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2RT-30M95-10B74-Z Арт. 4673759512429 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2RT-30M95-10B84-C27 Арт. 4673759517554 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2RT-30M95-10B84-Z Арт. 4673759517561 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
PS2RT-30M95-15N51-C4 Арт. 4673759517578 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.	2808 руб.
PS2RT-30M95-15N74-C27 Арт. 4673759517585 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3216 руб.
PS2RT-30M95-15N74-Z Арт. 4673759517592 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3108 руб.
PS2RT-30M95-15N84-C27 Арт. 4673759517608 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, разъем/М12/3-конт.	3288 руб.
PS2RT-30M95-15N84-Z Арт. 4673759517615 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, размыкающий, NC, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	3192 руб.
ББ2Ч.30М.75.10.5.1.К Арт. D533 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-75 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4x0,2/ 2 м.	0 руб.
ББ2Ч.30М.80.10.1.1.З Арт. D210 / Датчики частоты > С резьбой М30 Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	0 руб.

ВБ2Ч.30М.80.15.1.1.В 0 руб.

[Арт. D268 / Датчики частоты > С резьбой М30](#)

Частотный датчик, М30, L-80 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2Ч.30М.85.15.2.1.С4 0 руб.

[Арт. D254 / Датчики частоты > С резьбой М30](#)

Частотный датчик, М30, L-85 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 10...30 V DC, разъем/М12/4-конт.

ВБ2Ч.30М.90.15.5.1.З 0 руб.

[Арт. D225 / Датчики частоты > С резьбой М30](#)

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, PNP, переключающий, NO+NC, -25...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/4х0,2/ 2 м.

ВБ2Ч.30М.90.15.7.2.В 0 руб.

[Арт. D317 / Датчики частоты > С резьбой М30](#)

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2Ч.30М.90.15.7.4.В 0 руб.

[Арт. D358 / Датчики частоты > С резьбой М30](#)

Частотный датчик, М30, L-90 мм, 1...50 Гц, Sn 15 мм, не заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, клеммная коробка/вывод вбок.

ВБ2Ч.30М.95.10.7.2.З 0 руб.

[Арт. D302 / Датчики частоты > С резьбой М30](#)

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, 35...250 V AC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ВБ2Ч.30М.95.10.7.4.З 0 руб.

[Арт. D336 / Датчики частоты > С резьбой М30](#)

Частотный датчик, М30, L-95 мм, 1...50 Гц, Sn 10 мм, заподлицо, замыкающий, NO, -25...+75 °С, ~24...250 V, 45...65 Гц AC / -30...250 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3х0,35/ 2 м.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ЛИФТОВЫЕ КНОПКИ

Кнопка К1-00-К 456 руб.

[Арт. 4673759517622 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки](#)

Кнопка приказа. Символ: нулевой этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-01-К 456 руб.

[Арт. 4673759517639 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки](#)

Кнопка приказа. Символ: 1-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-02-К 456 руб.

[Арт. 4673759517646 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки](#)

Кнопка приказа. Символ: 2-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-03-К 456 руб.

[Арт. 4673759517653 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки](#)

Кнопка приказа. Символ: 3-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-04-К 456 руб.

[Арт. 4673759517660 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки](#)

Кнопка приказа. Символ: 4-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.

Кнопка К1-Закр-К	456 руб.
Арт. 4673759517936 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: закрыть двери; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-К	456 руб.
Арт. 4673759517943 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка вызова. Символ: нет; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-М1-К	456 руб.
Арт. 4673759517950 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: минус 1-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-М2-К	456 руб.
Арт. 4673759517967 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: минус 2-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-М3-К	456 руб.
Арт. 4673759517974 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: минус 3-й этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-Откр-1-К	456 руб.
Арт. 4673759517981 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: открыть двери; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-Откр-К	456 руб.
Арт. 4673759517998 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: открыть двери; код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-Отм-К	456 руб.
Арт. 4673759518001 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: отмена; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: нет; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-Парк-К	456 руб.
Арт. 4673759518018 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: парковочный этаж; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-Стоп-К	456 руб.
Арт. 4673759518025 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка приказа. Символ: стоп; код Брайля: имеется; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	
Кнопка К1-Стр-К	456 руб.
Арт. 4673759518032 / Лифтовое оборудование > Лифтовые кнопки	
Кнопка вызова. Символ: вызов лифта (вверх,вниз); код Брайля: отсутствует; материалы: нержавеющая сталь, алюминий, пластик; подсветка: красная; установочное место: 32 мм.	
<hr/>	

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ДИСПЛЕИ

Дисплей жидкокристаллический "МЕГА-051К"	3768 руб.
Арт. 4673759518049 / Лифтовое оборудование > Дисплеи	
Дисплей жидкокристаллический "МЕГА-051К".	
<hr/>	

Дисплей матричный "МЕГА-У141К" 1260 руб.
[Арт. 4673759518056 / Лифтовое оборудование > Дисплеи](#)
Дисплей матричный "МЕГА-У141К".

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > ДРУГОЕ

К1-П 36 руб.
[Арт. 4673759518063 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Подставка кнопки посадочного этажа К1-П (зеленое кольцо).

КЛ-ППП 216 руб.
[Арт. 4673759518070 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Ключ перевозки пожарных подразделений КЛ-ППП.

СЛ-ППП 1200 руб.
[Арт. 4673759518087 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Селектор режима СЛ-ППП.

EN5L-M16 156 руб.
[Арт. 4673759518995 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Инициатор магнитный EN5L-M16 для датчиков EN5L. Кольцо с 16 полюсами.

EN5L02-B 2220 руб.
[Арт. 4673759511033 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=0,25 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

EN5L05-B 2220 руб.
[Арт. 4673759511040 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=0,5 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

EN5L07-B 2220 руб.
[Арт. 4673759511057 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=0,71 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

EN5L10-B 2220 руб.
[Арт. 4673759511064 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=1,0 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

EN5L14-B 2220 руб.
[Арт. 4673759511071 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=1,4 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

EN5L16-B 2220 руб.
[Арт. 4673759511088 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=1,6 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

EN5L20-B 2520 руб.
[Арт. 4673759511095 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=2,0 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

EN5L25-B 2520 руб.
[Арт. 4673759511101 / Лифтовое оборудование > Другое](#)
Датчик контроля скорости. V=2,5 м/с, 24 В, -20...+65 °С, колодка клеммная винтовая.

ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Источник-адаптер S4004 3024 руб.
[Арт. С822 / Приборы для автоматизации](#)
Источник питания для бесконтактных выключателей, фотобарьеров, АС-DC 85...240 В, выходное напряжение 24 В, подключение клеммами.

Реле S5000 Арт. С820 / Приборы для автоматизации Реле контроля частоты вращения. Установка времени разгона 0...10 с, выход для питания датчиков 24 В, АС 85...240 V, подключение клеммами.	6468 руб.
Счетчик S1032 Арт. С815 / Приборы для автоматизации Счетчик импульсов квадратурный. Длительность входного импульса 7 мс, пауза 14 мс, АС 85...240 V, подключение клеммами.	6468 руб.
Счетчик S1510 Арт. С816 / Приборы для автоматизации Счетчик импульсов с прямым счетом. Длительность входного импульса 7 мс, пауза 14 мс, АС 85...240 V, подключение клеммами.	6468 руб.
Счетчик S1530 Арт. С817 / Приборы для автоматизации Счетчик импульсов реверсивный. Длительность входного импульса 7 мс, пауза 14 мс, АС 85...240 V, подключение клеммами.	6468 руб.
Таймер S2100 Арт. С819 / Приборы для автоматизации Таймер. Длительность входного импульса старт/сброс 7 мс, пауза 14 мс, прямой отсчет времени, DC 18...36 V, подключение клеммами.	6468 руб.
Тахометр S3000 Арт. С818 / Приборы для автоматизации Тахометр. Частота входного сигнала 1 Гц ... 10 кГц, АС 85...240 V, сигнал вход 18...36 В, подключение клеммами.	6468 руб.

Блок управления S4008 Арт. С823 / Приборы для автоматизации Блок управления электронасосом. АС-DC 85...240 V, выходное напряжение для датчика 24 В, подключение клеммами.	3312 руб.
--	-----------

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДАТЧИКОВ

PS9K-08M-3S3 Арт. 4673759518094 / Кронштейны для датчиков Угловой стальной кронштейн М8 с поперечной регулировкой.	180 руб.
PS9K-08M-4S3 Арт. 4673759518100 / Кронштейны для датчиков Прямой стальной кронштейн М8 с поперечной регулировкой.	144 руб.
PS9K-08M-5S3 Арт. 4673759518117 / Кронштейны для датчиков Угловой стальной кронштейн М8 с угловой регулировкой.	180 руб.
PS9K-08M-6S3 Арт. 4673759518124 / Кронштейны для датчиков Прямой стальной кронштейн М8 с угловой регулировкой.	144 руб.
PS9K-12M-3S3 Арт. 4673759518131 / Кронштейны для датчиков Угловой стальной кронштейн М12 с поперечной регулировкой.	192 руб.
PS9K-12M-4S3 Арт. 4673759518148 / Кронштейны для датчиков Прямой стальной кронштейн М12 с поперечной регулировкой.	156 руб.

PS9K-12M-5S3 Арт. 4673759518155 / Кронштейны для датчиков Угловой стальной кронштейн М12 с угловой регулировкой.	192 руб.
PS9K-12M-6S3 Арт. 4673759518162 / Кронштейны для датчиков Прямой стальной кронштейн М12 с угловой регулировкой.	156 руб.
PS9K-18M-3S3 Арт. 4673759518179 / Кронштейны для датчиков Угловой стальной кронштейн М18 с поперечной регулировкой.	192 руб.
PS9K-18M-4S3 Арт. 4673759518186 / Кронштейны для датчиков Прямой стальной кронштейн М18 с поперечной регулировкой.	180 руб.
PS9K-18M-5S3 Арт. 4673759518193 / Кронштейны для датчиков Угловой стальной кронштейн М18 с угловой регулировкой.	192 руб.
PS9K-18M-6S3 Арт. 4673759518209 / Кронштейны для датчиков Прямой стальной кронштейн М18 с угловой регулировкой.	180 руб.
PS9K-30M-3S3 Арт. 4673759518216 / Кронштейны для датчиков Угловой стальной кронштейн М30 с поперечной регулировкой.	216 руб.
PS9K-30M-4S3 Арт. 4673759518223 / Кронштейны для датчиков Прямой стальной кронштейн М30 с поперечной регулировкой.	192 руб.
PS9K-32-81S Арт. 4673759518230 / Кронштейны для датчиков Кронштейн для замены БВК264 при установке датчика PS2-32-8B11-К. Угловой. Сталь.	96 руб.
PS9K-32-82S Арт. 4673759518247 / Кронштейны для датчиков Кронштейн для замены БВК261, БВК263, БВК265 при установке датчика PS2-32-8B11-К. Угловой. Сталь.	108 руб.
PS9K-32-83S Арт. 4673759518254 / Кронштейны для датчиков Кронштейн для замены БВК321 при установке датчика PS2-32-8B11-К. Угловой. Сталь.	108 руб.
PS9K-32-84S Арт. 4673759518261 / Кронштейны для датчиков Кронштейн для замены БВК424, БВК323, БВК324, БВК423 при установке датчика PS2-32-8B11-К. Угловой. Сталь.	108 руб.
PS9K-32-8S Арт. 4673759518278 / Кронштейны для датчиков Кронштейн для замены БВК260, БВК24 при установке датчика PS2-32-8B11-К. Угловой. Сталь.	96 руб.
PS9K-32-91S Арт. 4673759518285 / Кронштейны для датчиков Кронштейн для замены БВК322, БВК422 при установке датчика PS2-32-8B11-К. Прямой. Сталь.	96 руб.
PS9K-32-9S Арт. 4673759518292 / Кронштейны для датчиков Кронштейн для замены БВК262 при установке датчика PS2-32-8B11-К. Прямой. Сталь.	96 руб.

PS9K-55D-7P 180 руб.
Арт. 4673759518308 / Кронштейны для датчиков
Пластиковый кронштейн для датчика диаметром 55 мм.

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

C18 L2,0. 1 516 руб.
Арт. 4673759507708 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18 L2,0. 3 516 руб.
Арт. 4673759518551 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18 L2,0. 5 528 руб.
Арт. 4673759507715 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C18 L2,0. 5 1176 руб.
Арт. 4673759508361 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. 2 прямых вилки 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C19 L2,0. 1 888 руб.
Арт. 4673759518438 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо прямое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C19 L2,0. 3 888 руб.
Арт. 4673759518445 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо прямое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C19 L2,0. 5 936 руб.
Арт. 4673759518452 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо прямое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C20 L2,0. 1 936 руб.
Арт. 4673759518476 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C20 L2,0. 3 936 руб.
Арт. 4673759518483 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C20 L2,0. 5 1104 руб.
Арт. 4673759518490 / Разъемы и кабели
Соединитель прямой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).

C18/C21 L2,0. 1 1104 руб.
Арт. 4673759518506 / Разъемы и кабели
Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C21 L2,0. 2 1104 руб.
Арт. 4673759518513 / Разъемы и кабели
Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C21 L2,0. 3 1104 руб.
Арт. 4673759518520 / Разъемы и кабели
Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).

C18/C21 L2,0. 4 Арт. 4673759518537 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	1104 руб.
C18/C21 L2,0. 5 Арт. 4673759518544 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).	1176 руб.
C18/C21 L2,0. 6 Арт. 4673759508446 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Вилка прямая / гнездо угловое 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).	1176 руб.
C19 L2,0. 1 Арт. 4673759507784 / Разъемы и кабели Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	516 руб.
C19 L2,0. 3 Арт. 4673759507791 / Разъемы и кабели Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	516 руб.
C19 L2,0. 5 Арт. 4673759507807 / Разъемы и кабели Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).	552 руб.
C20 L2,0. 1 Арт. 4673759507937 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	540 руб.
C20 L2,0. 3 Арт. 4673759507944 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	540 руб.
C20 L2,0. 5 Арт. 4673759507951 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Длина кабеля 2 м (4x0,2).	564 руб.
C21 L2,0. 1 Арт. 4673759508132 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	720 руб.
C21 L2,0. 2 Арт. 4673759508149 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	720 руб.
C21 L2,0. 3 Арт. 4673759511606 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	720 руб.
C21 L2,0. 4 Арт. 4673759508156 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	720 руб.
C21 L2,0. 5 Арт. 4673759508163 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).	792 руб.
C21 L2,0. 6 Арт. 4673759508170 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 4-pin M12. Индикация выхода и питания. Длина кабеля 2 м (4x0,2).	792 руб.

C29 L2,0. 7 Арт. 4673759508330 / Разъемы и кабели Соединитель угловой. Гнездо 3-pin M12. 35...250 V AC / 24...250 AC-DC. Длина кабеля 2 м (3x0,35).	516 руб.
C4 L0,2. 5 Арт. 4673759518568 / Разъемы и кабели Соединитель прямой. Вилка 4-pin M12. Длина провода 0,2 м (4x0,2).	192 руб.
PS9-561-K Арт. 4673759518315 / Разъемы и кабели Гибкий ПВХ-кабель желтого цвета с четырьмя жилами сечением 0,2 кв. мм, длина 2 метра.	264 руб.
PS9-784-K Арт. 4673759518322 / Разъемы и кабели Гибкий ПВХ-кабель желтого цвета с тремя жилами сечением 0,35 кв. мм, длина 2 метра.	228 руб.
СГ4 L0,2. 5 Арт. 4673759518575 / Разъемы и кабели Соединитель прямой. Гнездо 4-pin M12. Длина провода 0,2 м (4x0,2).	396 руб.

АВТОКОМПОНЕНТЫ

38.3828 Арт. 4673759518339 / Автокомпоненты Датчик температуры для ПЖД 15.8106-15.	240 руб.
PS2A-12M33-4B11-K3A Арт. 4673759510722 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M12, L-33 мм, Sn 4 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -45...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем Superseal 1,5 (3x0,35) / 2 м.	2100 руб.
PS2A-18M53-5B11-Z Арт. 4673759506756 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 2,06 м.	1392 руб.
PS2A-18M53-5B31-Z Арт. 4673759506763 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 5 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 2,06 м.	1392 руб.
PS2A-18M53-8B11-K3A-S Арт. 4673759510753 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M18, L-53 мм, Sn 8 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -45...+75 °С, 5,5...30 V DC, разъем Superseal 1,5 (3x0,35) / 0,3 м.	2448 руб.
PS2A-18M80-5B21-Z Арт. 4673759512474 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M18, L-80 мм, Sn 5 мм, заподлицо, NPN, замыкающий, NO, -45...+75 °С, 10...30 V DC, кабель ПВХ 5,5 мм/3x0,35/ 2 м.	1392 руб.
PS2A-30M53-10B11-ZN Арт. 4673759506800 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 0,71 м.	1620 руб.
PS2A-30M53-10B31-Z Арт. 4673759511347 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °С, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3x1/ 0,71 м.	1620 руб.

PS2A-30M53-10B31-ZN Арт. 4673759506817 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3х1/ 0,71 м.	1620 руб.
PS2A-30M53-10B31-ZN-Y05 Арт. 4673759512122 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, M30, L-53 мм, Sn 10 мм, заподлицо, PNP, размыкающий, NC, -40...+70 °C, 10...30 V DC, провод ПВАМ/3х1/ 0,71 м.	1680 руб.
PS2A-40-12B15 Арт. 4673759506855 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...32 V DC, провод ПВАМ/3х1/ 0,1 м.	1104 руб.
PS2A-44-12B11-K Арт. 4673759518346 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 18...28 V DC, кабель ПВХ 7 мм/3х0,75/ с разъемом.	1380 руб.
ВБ2А.40.хх.12.1.5 Арт. С768 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, Sn 12 мм, не заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...80 V DC, провода/3х1 кв. мм.	0 руб.
ВБ2А.44.хх.12.1.1.К Арт. С774 / Автокомпоненты Индуктивный датчик, Sn 12 мм, заподлицо, PNP, замыкающий, NO, -40...+70 °C, 10...30 V DC, разъем 502203.	0 руб.
ВИН УР-01 Арт. 4673759518353 / Автокомпоненты Источник напряжения ПЖД141 высоковольтный 24 V.	1200 руб.
ВИН УР-02 Арт. 4673759518360 / Автокомпоненты Высоковольтный источник напряжения 12 В для подогревателей 144.8106-51; 144.8106-61; 15.8106-05; 15.8106-15; 151.8106-05.	1200 руб.
ДПП1 Арт. 4673759511736 / Автокомпоненты ДПП1. Датчик положения педали с кронштейном.	1536 руб.
ДСВ-2М Арт. 4673759514737 / Автокомпоненты Датчик скорости ветра с кронштейном.	2676 руб.
КГТ1 Арт. 4673759514751 / Автокомпоненты Кнопка включения вспомогательного тормоза.	1260 руб.